

莆田人工湖广场水池音乐喷泉 公园景观水景音乐喷泉 景区户外自行车喷泉制造生产厂家

产品名称	莆田人工湖广场水池音乐喷泉 公园景观水景音乐喷泉 景区户外自行车喷泉制造生产厂家
公司名称	河北祥特园林景观工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省保定市唐县北店头乡
联系电话	13731686248 13731686248

产品详情

莆田人工湖广场水池音乐喷泉 公园景观水景音乐喷泉 景区户外自行车喷泉制造生产厂家

喷泉设备的安装与维护

喷泉设备维护人员的管理：对喷泉设备维修人员、电气设备维修人员进行专业培训的，还应当持有专业上岗证；喷泉作业人员每半年考核一次，加强使用管理。

安装喷泉设备：

- 1.喷泉电缆的连接必须在无水条件下进行，并用防水胶带、绝缘胶带和高压绝缘胶带进行三层保护。
- 2.更换水下喷泉灯必须在无水条件下进行，螺栓必须紧固。

检查喷泉设备：水下灯检查：每月对喷泉水下灯进行一次检查和紧固，避免水进入灯体造成短路故障。

电缆检查：不在水中的电缆应每六个月检查一次，以检查老化情况，避免不必要的损失。

喷头检查：为保证喷泉水型美观一致，可调角度喷头应随时复位。复位时，严禁用尖锐物体敲击，以免损坏喷头。

喷泉电器测试：喷泉电器设备定期维护，柜内易损坏的电器设备半年测试维护；电气设备的维护和维修应在切断电源的情况下进行。特殊情况下需要带电作业时，应采取安全防护措施，重要部位应有专人监护。

更换喷泉设备：

1. 喷泉备用设备应定期启动和运行（使用频率高的每天更换，使用频率低的每天更换），防止设备性能下降。
2. 更换电磁阀隔膜时，应将管道内所有脱落物清理干净并干燥；按对角顺序拧紧螺钉。
3. 计算机和程序每年升级一次。

清洗喷泉设备：喷泉水泵的清洁：喷泉水泵的吸入口应每月清洁一次，防止污物堵塞吸入口，降低工作效率，甚至造成设备损坏。潜水泵在冬季停用时，必须将冷却水排干，以避免冻结和损坏泵体。油冷却泵的阀门需要关闭)。喷泉管道清洁：每年一次。冬季停止喷泉设备前，应将管道内的水排干，防止管道冻结开裂。喷泉喷嘴和水下灯的清洁：每六个月清洁一次。清洗时注意喷嘴立管和水下彩灯，防止损坏。

河北祥特园林景观工程有限公司是一家专业从事喷泉水景、设计、施工和维护设备产品的研发、生产、销售，以及大型音乐喷泉设备、水幕激光投影设备的租赁经营项目的专业公司。公司坚持竭诚以专业的技术水平，实实在在做事为宗旨，为客户提供优质、时尚、满意的产品服务，同时，期望大家对我们的工作提出您宝贵的意见，让我们一起实现双赢并意与社会各界携手共创美好未来！