

# 西门子SCALANCE X100系列非网管型交换机代理商

产品名称	西门子SCALANCE X100系列非网管型交换机代理商
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路 1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

## 产品详情

### 产品特性

### SCALANCE X100系列非网管型交换机

SCALANCE X-100系列非网管型交换机带有电气端口和光纤端口，冗余馈电装置和信号触点可用于设备层的应用。X104-2 6GK51042BB002AA3 带有4个百兆RJ45端口，2个百兆多模光纤端口X108 6GK51080BA002AA3 带有8个百兆RJ45端口X112-2 6GK51122BB002AA3 带有12个百兆RJ45端口，2个百兆多模光纤端口SCALANCE X104-2产品描述订货号：6GK5104-2BB00-2AA3型号：SCALANCE X104-2,非网管型工业以太网交换机4 × 10/100Mbit/s RJ45端口,2 × 100Mbit/s多模接口，LED诊断，故障信号显示，设置连接按钮，冗余电源输入。电子手册光盘传输速率：10/100Mbit/sSCALANCE X104-2接口类型电气: 4 × RJ45接口(10/100Mbit/s;TP)光学: 2 × BFOC接口(100Mbit/s)电源连接: 1 × 4针端子排信号触发连接: 1 × 2针端子排电源电压: 2 × 24V DC(18V to 32V)电流消耗: 175mA功率: 4.2 WSCALANCE X104-2网络范围参数/双绞线缆长度: 0-100米: 带有工业快速连接RJ45插头的工业标准电缆或用0-90米工业标准电缆连接的RJ45接口的插座+10米双绞线0-85米: 带有工业快速连接RJ45插头的船用/拖缆或用0-75米船用/拖缆连接的RJ45接口的操作+10米双绞线0-55米: 带有工业快速连接RJ45插头的扭转双绞线或用0-45米扭转双绞线连接的RJ45接口的插座+10米双绞线0-3000米: 采用62.5/125 μm或50/125 μm多模玻璃光纤; 1.0dB/km 1300nm波长; 600MHz × kmSCALANCE X104-2工作环境条件工作温度: -10 °C至+60 °C运输/存储温度: -40 °C至+80 °C工作湿度: <95%, 无凝结SCALANCE X104-2机械结构尺寸(W × H × D)mm:60 × 125 × 124重

量：780g安装方式：标准导轨安装,S7-300导轨，壁板安装防护等级：IP30平均无故障时间：134.87年