

# 长丝聚丙烯土工布山东晟坤工程材料

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 长丝聚丙烯土工布山东晟坤工程材料                                      |
| 公司名称 | 山东晟坤工程材料有限公司  |
| 价格   | 1.50/m <sup>2</sup>                                   |
| 规格参数 | 短纤土工布:100g-800g<br>长纤土工布:100g-800g<br>丙纶土工布:100g-800g |
| 公司地址 | 山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号                                 |
| 联系电话 | 15020848866   |

## 产品详情

长丝聚丙烯土工布山东晟坤工程材料销售总监梁经理从事行业近十年，产品知识丰富，施工经验足，欢迎新老客户前来咨询订购。（4）路道碴与路基之间的隔离层，或路基与软基之间的隔离层。作用用途：两种材料之间有一个过度。行话说：“交圈了”。另一种情况是两个空间地面的高度有小小的不同（高差）比如一两公分,如果调整觉得费工费料。在施工中也可以利用“门槛石”来解决、来过度。需要注意的是：这种情况下采用的门槛石，靠近地面较低的一边，需要“倒角”，可以是斜角可以是圆角。你的家里究竟是那一种情况，可以参考上面的方法去处理。厨房卫生间的门口，为了防止淌水、溢水，一般还有意识将整个门槛石抬高一两公分（门槛石、挡水板）。固定器包括固定钉和固定铁皮。固定钉宜用水泥钉或射钉，钉长8~10cm;固定铁皮可用厚1mm、宽3mm的铁皮条。