

PVC电线套管高分子合成材料阻燃测试第三方检测中心

产品名称	PVC电线套管高分子合成材料阻燃测试第三方检测中心
公司名称	质海检测技术（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:质海检测 服务属性:第三方检测机构 服务类型:检测报告，测试认证
公司地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-1号101
联系电话	0755-23572571 18681488190

产品详情

PVC电线管价格实惠，拐弯比金属管容易，绝缘性能好。质量好的线管可以做折弯测试，来回折几十次，不会断裂的就是好线管了

工具/原料

PVC电线管

方法/步骤

一、量:1.测量壁厚:看是否达到规定的壁厚，需要注意的是部分管道是抽真空的，两端壁厚符合要求，但中间壁厚较薄，不符合使用要求。

2.测量长度:看是否达到规定长度。GB/T10002.1-2006，负偏差是不允许的。

二、看：看光泽和颜色:表面光泽度好，外观油亮的产品属于优质产品。

三、掂：称重量：拿同样口径、壁厚、长度的两根管材比较重量，重量高的那个钙粉、杂质添加过多，材料不纯，达不到要求。

四、摔：在条件允许的情况下，可以用脚踩在PVC导管的边缘，看是否容易被踩碎，优质的PVC电线管用脚踢甚至车碾压的时候只会是扁扁的不会开裂或断裂，而劣质的PVC电线管在被踢的时候会断裂。

五、 验：

- 1、 验测试报告：应索取PVC电线管的检测报告；
- 2、 技术指标（按GB/T10002.1-2006）；
- 3、 维卡软化温度 80 ；
- 4、 纵向回缩率 5%；
- 5、 浸渍 表面无变化；
- 6、 落锤冲击试验（0 ）TIR 5 ；
- 7、 在20度环境下进行液压试验，环应力36MPa/38Mpa，1小时后无破裂，无渗漏。