

# 蓝图-和谐号3600型高速晒图机

产品名称	蓝图-和谐号3600型高速晒图机
公司名称	天津市蓝图晒图机制造有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	品牌:天津蓝图 型号:和谐号LT-3600型 分离方式:双向自动
公司地址	中国 天津市 天津市静海县开发区
联系电话	86 022 28914891 13920528393

## 产品详情

品牌	天津蓝图	型号	和谐号LT-3600型
分离方式	双向自动	规格	1580X980X1500
晒图幅面	1120mm	进纸速度	850m/h
显影方式	干熏	光源	3000w-3500w可调
电压	220 ( V )	重量	400 ( kg )
消耗功率	6500 ( w )		

我公司2010年研制开发的升级换代产品他具备高速度、高精度、高清晰度的高端产品、刚一投放市场就受到广大用户的称赞。

### 主要特点：

- 1：选用双向空气负压式强制自动分离结构，无伤底图、分离更好。
- 2：配备等量双风机、风量大、噪音低、确保空气负压分离、更好的降低室内的氨味。
- 3：超大熏箱、三只电热管自动调温、缩短预热时间且又可节省作电力。
- 4：配置独特的供氨系统，可自由调节氨量，节能环保。
- 5：采用同步带传动，使机器运转更加顺畅无噪音。
- 6：配置高品质大口石英滚筒，进口专用灯管：3000w -3500w可调光源，可适应不同客户和图纸。
- 7：设置前卷纸和前后出图装置，板纸、卷纸可自由使用，且前后出图顺畅。
- 8：设备急停、倒车、自停开关、确保安全、自由操作并节省了晒图后放的持停机时间。

9：设有手动计数，自动计数。可帮助记忆，减轻脑力劳动。

2010年升级换代产品，具备高速度，高精度，高清度的高端产品，经久耐用，深受用户赞赏！

型号：和谐号It-3600复印宽度(mm):1120复印速度(m/n): 850显影方法:干熏曝光光源(w):  
3000-3500可调分离方式:双向自动电压(v): 220电流(a): < 30功率(w): < 6500长×宽×高(mm):  
1580\*980\*1500重量(kg): 400

我公司2010年研制开发的升级换代产品他具备高速度、高精度、高清度的高端产品、刚一投放市场就受到广大用户的称赞。

主要特点：

- 1：选用双向空气负压式强制自动分离结构，无伤底图、分离更好。
- 2：配备等量双风机、风量大、噪音低、确保空气负压分离、更好的降低室内的氨味。
- 3：超大熏箱、三只电热管自动调温、缩短预热时间且又可节省作电力。
- 4：配置独特的供氨系统，可自由调节氨量，节能环保。
- 5：采用同步带传动，使机器运转更加顺畅无噪音。
- 6：配置高品质大口石英滚筒，进口专用灯管：3000w-3500w可调光源，可适应不同客户和图纸。
- 7：设置前卷纸和前后出图装置，板纸、卷纸可自由使用，且前后出图顺畅。
- 8：设备急停、倒车、自停开关、确保安全、自由操作并节省了晒图后放的持停机时间。
- 9：设有手动计数，自动计数。可帮助记忆，减轻脑力劳动。

2010年升级换代产品，具备高速度，高精度，高清度的高端产品，经久耐用，深受用户赞赏！

型号：和谐号It-3600复印宽度(mm):1120复印速度(m/n): 850显影方法:干熏曝光光源(w):  
3000-3500可调分离方式:双向自动电压(v): 220电流(a): < 30功率(w): < 6500长×宽×高(mm):  
1580\*980\*1500重量(kg): 400

我公司2010年研制开发的升级换代产品他具备高速度、高精度、高清度的高端产品、刚一投放市场就受到广大用户的称赞。

主要特点：

- 1：选用双向空气负压式强制自动分离结构，无伤底图、分离更好。
- 2：配备等量双风机、风量大、噪音低、确保空气负压分离、更好的降低室内的氨味。
- 3：超大熏箱、三只电热管自动调温、缩短预热时间且又可节省作电力。
- 4：配置独特的供氨系统，可自由调节氨量，节能环保。
- 5：采用同步带传动，使机器运转更加顺畅无噪音。
- 6：配置高品质大口石英滚筒，进口专用灯管：3000w -3500w可调光源，可适应不同客户和图纸。
- 7：设置前卷纸和前后出图装置，板纸、卷纸可自由使用，且前后出图顺畅。
- 8：设备急停、倒车、自停开关、确保安全、自由操作并节省了晒图后放的持停机时间。
- 9：设有手动计数，自动计数。可帮助记忆，减轻脑力劳动。

2010年升级换代产品，具备高速度，高精度，高清晰度的高端产品，经久耐用，深受用户赞赏！

我公司2010年研制开发的升级换代产品他具备高速度、高精度、高清晰度的高端产品、刚一投放市场就受到广大用户的称赞。

主要特点：

- 1：选用双向空气负压式强制自动分离结构，无伤底图、分离更好。
- 2：配备等量双风机、风量大、噪音低、确保空气负压分离、更好的降低室内的氨味。
- 3：超大熏箱、三只电热管自动调温、缩短预热时间且又可节省作电力。
- 4：配置独特的供氨系统，可自由调节氨量，节能环保。
- 5：采用同步带传动，使机器运转更加顺畅无噪音。
- 6：配置高品质大口石英滚筒，进口专用灯管：3000w -3500w可调光源，可适应不同客户和图纸。
- 7：设置前卷纸和前后出图装置，板纸、卷纸可自由使用，且前后出图顺畅。
- 8：设备急停、倒车、自停开关、确保安全、自由操作并节省了晒图后放的持停机时间。
- 9：设有手动计数，自动计数。可帮助记忆，减轻脑力劳动。

2010年升级换代产品，具备高速度，高精度，高清晰度的高端产品，经久耐用，深受用户赞赏！

型号：和谐号It-3600复印宽度(mm):1120复印速度(m/n): 850显影方法:干熏曝光光源(w):

3000-3500可调分离方式:双向自动电压(v): 220电流(a): < 30功率(w): < 6500长 × 宽 × 高(mm):  
1580\*980\*1500重量(kg): 400

我公司2010年研制开发的升级换代产品他具备高速度、高精度、高清度的高端产品、刚一投放市场就受到广大用户的称赞。

主要特点：

- 1：选用双向空气负压式强制自动分离结构，无伤底图、分离更好。
- 2：配备等量双风机、风量大、噪音低、确保空气负压分离、更好的降低室内的氨味。
- 3：超大熏箱、三只电热管自动调温、缩短预热时间且又可节省作电力。
- 4：配置独特的供氨系统，可自由调节氨量，节能环保。
- 5：采用同步带传动，使机器运转更加顺畅无噪音。
- 6：配置高品质大口石英滚筒，进口专用灯管：3000w - 3500w可调光源，可适应不同客户和图纸。
- 7：设置前卷纸和前后出图装置，板纸、卷纸可自由使用，且前后出图顺畅。
- 8：设备急停、倒车、自停开关、确保安全、自由操作并节省了晒图后放的持停机时间。
- 9：设有手动计数，自动计数。可帮助记忆，减轻脑力劳动。

2010年升级换代产品，具备高速度，高精度，高清度的高端产品，经久耐用，深受用户赞赏！

型号：和谐号It-3600复印宽度(mm):1120复印速度(m/n): 850显影方法:干熏曝光光源(w):  
3000-3500可调分离方式:双向自动电压(v): 220电流(a): < 30功率(w): < 6500长 × 宽 × 高(mm):  
1580\*980\*1500重量(kg): 400

我公司2010年研制开发的升级换代产品他具备高速度、高精度、高清度的高端产品、刚一投放市场就受到广大用户的称赞。

主要特点：

- 1：选用双向空气负压式强制自动分离结构，无伤底图、分离更好。
- 2：配备等量双风机、风量大、噪音低、确保空气负压分离、更好的降低室内的氨味。
- 3：超大熏箱、三只电热管自动调温、缩短预热时间且又可节省作电力。
- 4：配置独特的供氨系统，可自由调节氨量，节能环保。
- 5：采用同步带传动，使机器运转更加顺畅无噪音。

- 6：配置高品质大口石英滚筒，进口专用灯管：3000w？-3500w可调光源，可适应不同客户和图纸。
- 7：设置前卷纸和前后出图装置，板纸、卷纸可自由使用，且前后出图顺畅。
- 8：设备急停、倒车、自停开关、确保安全、自由操作并节省了晒图后放的持停机时间。
- 9：设有手动计数，自动计数。可帮助记忆，减轻脑力劳动。

2010年升级换代产品，具备高速度，高精度，高清度的高端产品，经久耐用，深受用户赞赏！

我公司2010年研制开发的升级换代产品他具备高速度、高精度、高清度的高端产品、刚一投放市场就受到广大用户的称赞。

主要特点：

- 1：选用双向空气负压式强制自动分离结构，无伤底图、分离更好。
- 2：配备等量双风机、风量大、噪音低、确保空气负压分离、更好的降低室内的氨味。
- 3：超大熏箱、三只电热管自动调温、缩短预热时间且又可节省作电力。
- 4：配置独特的供氨系统，可自由调节氨量，节能环保。
- 5：采用同步带传动，使机器运转更加顺畅无噪音。
- 6：配置高品质大口石英滚筒，进口专用灯管：3000w？-3500w可调光源，可适应不同客户和图纸。
- 7：设置前卷纸和前后出图装置，板纸、卷纸可自由使用，且前后出图顺畅。
- 8：设备急停、倒车、自停开关、确保安全、自由操作并节省了晒图后放的持停机时间。
- 9：设有手动计数，自动计数。可帮助记忆，减轻脑力劳动。

2010年升级换代产品，具备高速度，高精度，高清度的高端产品，经久耐用，深受用户赞赏！

型号：和谐号It-3600复印宽度(mm):1120复印速度(m/n): 850显影方法:干熏曝光光源(w):  
3000-3500可调分离方式:双向自动电压(v): 220电流(a): < 30功率(w): < 6500长×宽×高(mm):  
1580\*980\*1500重量(kg): 400

我公司2010年研制开发的升级换代产品他具备高速度、高精度、高清度的高端产品、刚一投放市场就受到广大用户的称赞。

主要特点：

- 1：选用双向空气负压式强制自动分离结构，无伤底图、分离更好。

- 2：配备等量双风机、风量大、噪音低、确保空气负压分离、更好的降低室内的氨味。
- 3：超大熏箱、三只电热管自动调温、缩短预热时间且又可节省作电力。
- 4：配置独特的供氨系统，可自由调节氨量，节能环保。
- 5：采用同步带传动，使机器运转更加顺畅无噪音。
- 6：配置高品质大口石英滚筒，进口专用灯管：3000w -3500w可调光源，可适应不同客户和图纸。
- 7：设置前卷纸和前后出图装置，板纸、卷纸可自由使用，且前后出图顺畅。
- 8：设备急停、倒车、自停开关、确保安全、自由操作并节省了晒图后放的持停机时间。
- 9：设有手动计数，自动计数。可帮助记忆，减轻脑力劳动。

2010年升级换代产品，具备高速度，高精度，高清晰度的高端产品，经久耐用，深受用户赞赏！

型号：和谐号It-3600复印宽度(mm):1120复印速度(m/n): 850显影方法:干熏曝光光源(w):  
3000-3500可调分离方式:双向自动电压(v): 220电流(a): < 30功率(w): < 6500长×宽×高(mm):  
1580\*980\*1500重量(kg): 400

我公司2010年研制开发的升级换代产品他具备高速度、高精度、高清晰度的高端产品、刚一投放市场就受到广大用户的称赞。

主要特点：

- 1：选用双向空气负压式强制自动分离结构，无伤底图、分离更好。
- 2：配备等量双风机、风量大、噪音低、确保空气负压分离、更好的降低室内的氨味。
- 3：超大熏箱、三只电热管自动调温、缩短预热时间且又可节省作电力。
- 4：配置独特的供氨系统，可自由调节氨量，节能环保。
- 5：采用同步带传动，使机器运转更加顺畅无噪音。
- 6：配置高品质大口石英滚筒，进口专用灯管：3000w -3500w可调光源，可适应不同客户和图纸。
- 7：设置前卷纸和前后出图装置，板纸、卷纸可自由使用，且前后出图顺畅。
- 8：设备急停、倒车、自停开关、确保安全、自由操作并节省了晒图后放的持停机时间。
- 9：设有手动计数，自动计数。可帮助记忆，减轻脑力劳动。

2010年升级换代产品，具备高速度，高精度，高清晰度的高端产品，经久耐用，深受用户赞赏！

我公司2010年研制开发的升级换代产品他具备高速度、高精度、高清度的高端产品、刚一投放市场就受到广大用户的称赞。

主要特点：

- 1：选用双向空气负压式强制自动分离结构，无伤底图、分离更好。
- 2：配备等量双风机、风量大、噪音低、确保空气负压分离、更好的降低室内的氨味。
- 3：超大熏箱、三只电热管自动调温、缩短预热时间且又可节省作电力。
- 4：配置独特的供氨系统，可自由调节氨量，节能环保。
- 5：采用同步带传动，使机器运转更加顺畅无噪音。
- 6：配置高品质大口石英滚筒，进口专用灯管：3000w ? -3500w可调光源，可适应不同客户和图纸。
- 7：设置前卷纸和前后出图装置，板纸、卷纸可自由使用，且前后出图顺畅。
- 8：设备急停、倒车、自停开关、确保安全、自由操作并节省了晒图后放的持停机时间。
- 9：设有手动计数，自动计数。可帮助记忆，减轻脑力劳动。

2010年升级换代产品，具备高速度，高精度，高清度的高端产品，经久耐用，深受用户赞赏！

型号：和谐号It-3600复印宽度(mm):1120复印速度(m/n): 850显影方法:干熏曝光光源(w):  
3000-3500可调分离方式:双向自动电压(v): 220电流(a): < 30功率(w): < 6500长×宽×高(mm):  
1580\*980\*1500重量(kg): 400

我公司2010年研制开发的升级换代产品他具备高速度、高精度、高清度的高端产品、刚一投放市场就受到广大用户的称赞。

主要特点：

- 1：选用双向空气负压式强制自动分离结构，无伤底图、分离更好。
- 2：配备等量双风机、风量大、噪音低、确保空气负压分离、更好的降低室内的氨味。
- 3：超大熏箱、三只电热管自动调温、缩短预热时间且又可节省作电力。
- 4：配置独特的供氨系统，可自由调节氨量，节能环保。
- 5：采用同步带传动，使机器运转更加顺畅无噪音。
- 6：配置高品质大口石英滚筒，进口专用灯管：3000w ? -3500w可调光源，可适应不同客户和图纸。

7：设置前卷纸和前后出图装置，板纸、卷纸可自由使用，且前后出图顺畅。

8：设备急停、倒车、自停开关、确保安全、自由操作并节省了晒图后放的持停机时间。

9：设有手动计数，自动计数。可帮助记忆，减轻脑力劳动。

2010年升级换代产品，具备高速度，高精度，高清度的高端产品，经久耐用，深受用户赞赏！

型号：和谐号It-3600复印宽度(mm):1120复印速度(m/n): 850显影方法:干熏曝光光源(w):  
3000-3500可调分离方式:双向自动电压(v): 220电流(a): < 30功率(w): < 6500长×宽×高(mm):  
1580\*980\*1500重量(kg): 400

我公司2010年研制开发的升级换代产品他具备高速度、高精度、高清度的高端产品、刚一投放市场就受到广大用户的称赞。

主要特点：

1：选用双向空气负压式强制自动分离结构，无伤底图、分离更好。

2：配备等量双风机、风量大、噪音低、确保空气负压分离、更好的降低室内的氨味。

3：超大熏箱、三只电热管自动调温、缩短预热时间且又可节省作电力。

4：配置独特的供氨系统，可自由调节氨量，节能环保。

5：采用同步带传动，使机器运转更加顺畅无噪音。

6：配置高品质大口石英滚筒，进口专用灯管：3000w -3500w可调光源，可适应不同客户和图纸。

7：设置前卷纸和前后出图装置，板纸、卷纸可自由使用，且前后出图顺畅。

8：设备急停、倒车、自停开关、确保安全、自由操作并节省了晒图后放的持停机时间。

9：设有手动计数，自动计数。可帮助记忆，减轻脑力劳动。

2010年升级换代产品，具备高速度，高精度，高清度的高端产品，经久耐用，深受用户赞赏！