

# 奥星0888型有氨高速晒图机

产品名称	奥星0888型有氨高速晒图机
公司名称	天津市蓝图晒图机制造有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:天津蓝图 型号:奥星0888 分离方式:双向自动
公司地址	中国 天津市 天津市静海县开发区
联系电话	86 022 28914891 13920528393

## 产品详情

品牌	天津蓝图	型号	奥星0888
分离方式	双向自动	规格	1580X960X1420
晒图幅面	1120mm	进纸速度	750m/h
显影方式	干熏	光源	2000-2500可调
电压	220 ( V )	重量	380 ( kg )
消耗功率	6000 ( w )		

奥星0888型晒图机是我公司2010年推出的升级换代产品，其外观美观大方，性能稳定可靠，操作维修方便。主要特点：1：选用大风机、燥音底、风量大、自动分离更好、室内氨味更小、降温效果好。2：选用双向空气负压式强制自动分离结构，分离率高且不伤底图。3：超大熏箱、三支电热管，缩短预热时间。独特的电动供氨，使氨水均匀，确保高速熏图清晰均匀。4：大口径石英机制滚筒和2000w-2500w可调高压汞灯完美结合。确保晒图高速、清晰、图象一致。5：设有前后出图装置和前卷图系统，方便您使用卷纸晒图。6：设备急停、倒车、自停装置，确保安全、操作自如且如且节省了等持停机的时间。欢迎新老顾客前来惠顾，我们以优质得服务来回报客户。

奥星0888型晒图机是我公司2010年推出的升级换代产品，其外观美观大方，性能稳定可靠，操作维修方便。

主要特点：1：选用大风机、燥音底、风量大、自动分离更好、室内氨味更小、降温效果好。2：选用双向空气负压式强制自动分离结构，分离率高且不伤底图。3：超大熏箱、三支电热管，缩短预热时间。独特的微调自动供氨，使氨水均匀，确保高速熏图清晰均匀。4：大口径石英机制滚筒和2000w-2500w可调高压汞灯完美结合。确保晒图高速、清晰、图象一致。5：设有前后出图装置和前卷图系统，方便您使用卷纸晒图。6：设备急停、倒车、自停装置，确保安全、操作自如且如且节省了等持停机的时间。型号：奥星0888复印宽度(mm): 1120复印速度(m/n): 750显影方法:干熏曝光光源(w): 2000-2500可选分离方式:双向自动电压(v): 220电流(a): < 25功率(w): < 6000长×宽×高(mm): 1580\*960\*1420重量(kg): 380

奥星0888型晒图机是我公司2010年推出的升级换代产品，其外观美观大方，性能稳定可靠，操作维修方便。

主要特点：1：选用大风机、燥音底、风量大、自动分离更好、室内氨味更小、降温效果好。  
2：选用双向空气负压式强制自动分离结构，分离率高且不伤底图。3：超大熏箱、三支电热管，缩短预热时间。独特的微调自动供氨，使氨水均匀，确保高速熏图清晰均匀。  
4：大口径石英机制滚筒和2000w-2500w可调高压汞灯完美结合。确保晒图高速、清晰、图象一致。  
5：设有前后出图装置和前卷图系统，方便您使用卷纸晒图。6：设备急停、倒车、自停装置，确保安全、操作自如且如且节省了等持停机的时间。型号：奥星0888复印宽度(mm): 1120复印速度(m/n): 750显影方法:干熏曝光光源(w): 2000-2500可选分离方式:双向自动电压(v): 220电流(a): < 25功率(w): < 6000长×宽×高(mm): 1580\*960\*1420重量(kg): 380

奥星0888型晒图机是我公司2010年推出的升级换代产品，其外观美观大方，性能稳定可靠，操作维修方便。

主要特点：1：选用大风机、燥音底、风量大、自动分离更好、室内氨味更小、降温效果好。  
2：选用双向空气负压式强制自动分离结构，分离率高且不伤底图。3：超大熏箱、三支电热管，缩短预热时间。独特的微调自动供氨，使氨水均匀，确保高速熏图清晰均匀。  
4：大口径石英机制滚筒和2000w-2500w可调高压汞灯完美结合。确保晒图高速、清晰、图象一致。  
5：设有前后出图装置和前卷图系统，方便您使用卷纸晒图。6：设备急停、倒车、自停装置，确保安全、操作自如且如且节省了等持停机的时间。型号：奥星0888复印宽度(mm): 1120复印速度(m/n): 750显影方法:干熏曝光光源(w): 2000-2500可选分离方式:双向自动电压(v): 220电流(a): < 25功率(w): < 6000长×宽×高(mm): 1580\*960\*1420重量(kg): 380

奥星0888型晒图机是我公司2010年推出的升级换代产品，其外观美观大方，性能稳定可靠，操作维修方便。

主要特点：1：选用大风机、燥音底、风量大、自动分离更好、室内氨味更小、降温效果好。  
2：选用双向空气负压式强制自动分离结构，分离率高且不伤底图。3：超大熏箱、三支电热管，缩短预热时间。独特的微调自动供氨，使氨水均匀，确保高速熏图清晰均匀。  
4：大口径石英机制滚筒和2000w-2500w可调高压汞灯完美结合。确保晒图高速、清晰、图象一致。  
5：设有前后出图装置和前卷图系统，方便您使用卷纸晒图。  
6：设备急停、倒车、自停装置，确保安全、操作自如且如且节省了等持停机的时间。

奥星0888型晒图机是我公司2010年推出的升级换代产品，其外观美观大方，性能稳定可靠，操作维修方便。主要特点：1：选用大风机、燥音底、风量大、自动分离更好、室内氨味更小、降温效果好。  
2：选用双向空气负压式强制自动分离结构，分离率高且不伤底图。  
3：超大熏箱、三支电热管，缩短预热时间。独特的电动供氨，使氨水均匀，确保高速熏图清晰均匀。  
4：大口径石英机制滚筒和2000w-2500w可调高压汞灯完美结合。确保晒图高速、清晰、图象一致。  
5：设有前后出图装置和前卷图系统，方便您使用卷纸晒图。6：设备急停、倒车、自停装置，确保安全、操作自如且如且节省了等持停机的时间。欢迎新老顾客前来惠顾，我们以优质得服务来回报客户。

奥星0888型晒图机是我公司2010年推出的升级换代产品，其外观美观大方，性能稳定可靠，操作维修方

便。

主要特点：1：选用大风机、燥音底、风量大、自动分离更好、室内氨味更小、降温效果好。  
2：选用双向空气负压式强制自动分离结构，分离率高且不伤底图。3：超大熏箱、三支电热管，缩短预热时间。独特的微调自动供氨，使氨水均匀，确保高速熏图清晰均匀。  
4：大口径石英机制滚筒和2000w-2500w可调高压汞灯完美结合。确保晒图高速、清晰、图象一致。  
5：设有前后出图装置和前卷图系统，方便您使用卷纸晒图。6：设备急停、倒车、自停装置，确保安全、操作自如且如且节省了等待停机的时间。型号：奥星0888复印宽度(mm): 1120复印速度(m/n):  
750显影方法:干熏曝光光源(w): 2000-2500可选分离方式:双向自动电压(v):  
220电流(a): < 25功率(w): < 6000长 × 宽 × 高(mm): 1580\*960\*1420重量(kg): 380

奥星0888型晒图机是我公司2010年推出的升级换代产品，其外观美观大方，性能稳定可靠，操作维修方便。

主要特点：1：选用大风机、燥音底、风量大、自动分离更好、室内氨味更小、降温效果好。  
2：选用双向空气负压式强制自动分离结构，分离率高且不伤底图。3：超大熏箱、三支电热管，缩短预热时间。独特的微调自动供氨，使氨水均匀，确保高速熏图清晰均匀。  
4：大口径石英机制滚筒和2000w-2500w可调高压汞灯完美结合。确保晒图高速、清晰、图象一致。  
5：设有前后出图装置和前卷图系统，方便您使用卷纸晒图。6：设备急停、倒车、自停装置，确保安全、操作自如且如且节省了等待停机的时间。型号：奥星0888复印宽度(mm): 1120复印速度(m/n):  
750显影方法:干熏曝光光源(w): 2000-2500可选分离方式:双向自动电压(v):  
220电流(a): < 25功率(w): < 6000长 × 宽 × 高(mm): 1580\*960\*1420重量(kg): 380

奥星0888型晒图机是我公司2010年推出的升级换代产品，其外观美观大方，性能稳定可靠，操作维修方便。

主要特点：1：选用大风机、燥音底、风量大、自动分离更好、室内氨味更小、降温效果好。  
2：选用双向空气负压式强制自动分离结构，分离率高且不伤底图。3：超大熏箱、三支电热管，缩短预热时间。独特的微调自动供氨，使氨水均匀，确保高速熏图清晰均匀。  
4：大口径石英机制滚筒和2000w-2500w可调高压汞灯完美结合。确保晒图高速、清晰、图象一致。  
5：设有前后出图装置和前卷图系统，方便您使用卷纸晒图。6：设备急停、倒车、自停装置，确保安全、操作自如且如且节省了等待停机的时间。型号：奥星0888复印宽度(mm): 1120复印速度(m/n):  
750显影方法:干熏曝光光源(w): 2000-2500可选分离方式:双向自动电压(v):  
220电流(a): < 25功率(w): < 6000长 × 宽 × 高(mm): 1580\*960\*1420重量(kg): 380

奥星0888型晒图机是我公司2010年推出的升级换代产品，其外观美观大方，性能稳定可靠，操作维修方便。

主要特点：1：选用大风机、燥音底、风量大、自动分离更好、室内氨味更小、降温效果好。  
2：选用双向空气负压式强制自动分离结构，分离率高且不伤底图。3：超大熏箱、三支电热管，缩短预热时间。独特的微调自动供氨，使氨水均匀，确保高速熏图清晰均匀。  
4：大口径石英机制滚筒和2000w-2500w可调高压汞灯完美结合。确保晒图高速、清晰、图象一致。  
5：设有前后出图装置和前卷图系统，方便您使用卷纸晒图。  
6：设备急停、倒车、自停装置，确保安全、操作自如且如且节省了等待停机的时间。

奥星0888型晒图机是我公司2010年推出的升级换代产品，其外观美观大方，性能稳定可靠，操作维修方便。主要特点：1：选用大风机、燥音底、风量大、自动分离更好、室内氨味更小、降温效果好。2：选用双向空气负压式强制自动分离结构，分离率高且不伤底图。3：超大熏箱、三支电热管，缩短预热时间。独特的电动供氨，使氨水均匀，确保高速熏图清晰均匀。4：大口径石英机制滚筒和2000w-2500w可调高压汞灯完美结合。确保晒图高速、清晰、图象一致。5：设有前后出图装置和前卷图系统，方便您使用卷纸晒图。6：设备急停、倒车、自停装置，确保安全、操作自如且如且节省了等持停机的时间。欢迎新老顾客前来惠顾，我们以优质得服务来回报客户。

奥星0888型晒图机是我公司2010年推出的升级换代产品，其外观美观大方，性能稳定可靠，操作维修方便。

主要特点：1：选用大风机、燥音底、风量大、自动分离更好、室内氨味更小、降温效果好。2：选用双向空气负压式强制自动分离结构，分离率高且不伤底图。3：超大熏箱、三支电热管，缩短预热时间。独特的微调自动供氨，使氨水均匀，确保高速熏图清晰均匀。4：大口径石英机制滚筒和2000w-2500w可调高压汞灯完美结合。确保晒图高速、清晰、图象一致。5：设有前后出图装置和前卷图系统，方便您使用卷纸晒图。6：设备急停、倒车、自停装置，确保安全、操作自如且如且节省了等持停机的时间。型号：奥星0888复印宽度(mm): 1120复印速度(m/n): 750显影方法:干熏曝光光源(w): 2000-2500可选分离方式:双向自动电压(v): 220电流(a): < 25功率(w): < 6000长×宽×高(mm): 1580\*960\*1420重量(kg): 380

奥星0888型晒图机是我公司2010年推出的升级换代产品，其外观美观大方，性能稳定可靠，操作维修方便。

主要特点：1：选用大风机、燥音底、风量大、自动分离更好、室内氨味更小、降温效果好。2：选用双向空气负压式强制自动分离结构，分离率高且不伤底图。3：超大熏箱、三支电热管，缩短预热时间。独特的微调自动供氨，使氨水均匀，确保高速熏图清晰均匀。4：大口径石英机制滚筒和2000w-2500w可调高压汞灯完美结合。确保晒图高速、清晰、图象一致。5：设有前后出图装置和前卷图系统，方便您使用卷纸晒图。6：设备急停、倒车、自停装置，确保安全、操作自如且如且节省了等持停机的时间。型号：奥星0888复印宽度(mm): 1120复印速度(m/n): 750显影方法:干熏曝光光源(w): 2000-2500可选分离方式:双向自动电压(v): 220电流(a): < 25功率(w): < 6000长×宽×高(mm): 1580\*960\*1420重量(kg): 380

奥星0888型晒图机是我公司2010年推出的升级换代产品，其外观美观大方，性能稳定可靠，操作维修方便。

主要特点：1：选用大风机、燥音底、风量大、自动分离更好、室内氨味更小、降温效果好。2：选用双向空气负压式强制自动分离结构，分离率高且不伤底图。3：超大熏箱、三支电热管，缩短预热时间。独特的微调自动供氨，使氨水均匀，确保高速熏图清晰均匀。4：大口径石英机制滚筒和2000w-2500w可调高压汞灯完美结合。确保晒图高速、清晰、图象一致。5：设有前后出图装置和前卷图系统，方便您使用卷纸晒图。6：设备急停、倒车、自停装置，确保安全、操作自如且如且节省了等持停机的时间。型号：奥星0888复印宽度(mm): 1120复印速度(m/n): 750显影方法:干熏曝光光源(w): 2000-2500可选分离方式:双向自动电压(v): 220电流(a): < 25功率(w): < 6000长×宽×高(mm): 1580\*960\*1420重量(kg): 380

奥星0888型晒图机是我公司2010年推出的升级换代产品，其外观美观大方，性能稳定可靠，操作维修方便。

主要特点：1：选用大风机、燥音底、风量大、自动分离更好、室内氨味更小、降温效果好。

2：选用双向空气负压式强制自动分离结构，分离率高且不伤底图。3：超大熏箱、三支电热管，缩短预热时间。独特的微调自动供氨，使氨水均匀，确保高速熏图清晰均匀。

4：大口径石英机制滚筒和2000w-2500w可调高压汞灯完美结合。确保晒图高速、清晰、图象一致。

5：设有前后出图装置和前卷图系统，方便您使用卷纸晒图。

6：设备急停、倒车、自停装置，确保安全、操作自如且如且节省了等待停机的时间。