

天津蓝图-供应天津蓝图王高速晒图机

产品名称	天津蓝图-供应天津蓝图王高速晒图机
公司名称	天津市蓝图晒图机制造有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:天津蓝图 型号:蓝图王 分离方式:双向自动
公司地址	中国 天津市 天津市静海县开发区
联系电话	86 022 28914891 13920528393

产品详情

品牌	天津蓝图	型号	蓝图王
分离方式	双向自动	规格	1850X1080X1840
晒图幅面	1300mm	进纸速度	1200m/h
显影方式	干熏	光源	5000w-5500w可调
电压	220/380可选 (V)	重量	700 (kg)
消耗功率	9000 (w)		

主要特点：

- 1：选用双向空气负压式强制分离结构，确保地图与晒图纸迅速分离且无伤底图。
- 2：配置大功率风机保证了机器的降温、分离、除味的最佳效果。
- 3：配置特大机制石英滚筒确保图纸无误差。内设独特降温系统，确保滚筒、灯管温度正常。
- 4：选用5000w进口高压灯管与变压器、电容有机结合，可三挡调光，以适应各种纸张。
- 5：配置全自动供氨系统可自由调节氨量。
- 6：配置超大显影器，四只电热管自动调节，即节能有省时间。二次蒸发系统熏图快有节省氨水。
- 7：采用变频调速电机同步带带动，使得机器运转顺畅平稳无噪音。
- 8：配备有电动出图个后卷图装置，可自由选择前后出图，后卷图装置使得晒卷纸轻松自如。
- 9：配备急停、到顺车、自停开关、确保安全、操作自如，并且节省了您晒图后的等持停机时间。
- 10：设置立体式工作台内设两套防纸架，可同时晒两卷a2以下宽幅晒图纸，一机胜两机用。

11：可根据用户需要，选择200v或380v电压，风机可分体安装在室外，有效改善环境。

型号：蓝图王复印宽度(mm): 1300复印速度(m/n): 1200显影方法:干熏曝光光源(w): 5000-5500 < 分离方式:双向自动电压(v):380/220可选电流(a): < 36功率(w): < 9000长 × 宽 × 高(mm):1850*1080*1840重量(kg):700

- 主要特点：
- 1：选用双向空气负压式强制分离结构，确保地图与晒图纸迅速分离且无伤底图。
 - 2：配置大功率风机保证了机器的降温、分离、除味的最佳效果。
 - 3：配置特大机制石英滚筒确保图纸无误差。内设独特降温系统，确保滚筒、灯管温度正常。
 - 4：选用5000w进口高压灯管与变压器、电容有机结合，可三挡调光，以适应各种纸张。
 - 5：配置全自动供氨系统可自由调节氨量。
 - 6：配置超大显影器，四只电热管自动调节，即节能有省时间。二次蒸发系统熏图快有节省氨水。
 - 7：采用变频调速电机同步带带动，使得机器运转顺畅平稳无噪音。
 - 8：配备有电动出图个后卷图装置，可自由选择前后出图，后卷图装置使得晒卷纸轻松自如。
 - 9：配备急停、到顺车、自停开关、确保安全、操作自如，并且节省了您晒图后的等持停机时间。
 - 10：设置立体式工作台内设两套防纸架，可同时晒两卷a2以下宽幅晒图纸，一机胜两机用。
 - 11：可根据用户需要，选择200v或380v电压，风机可分体安装在室外，有效改善环境。

型号：蓝图王复印宽度(mm): 1300复印速度(m/n): 1200显影方法:干熏曝光光源(w): 5000-5500 < 分离方式:双向自动电压(v):380/220可选电流(a): < 36功率(w): < 9000长 × 宽 × 高(mm):1850*1080*1840重量(kg):700

- 主要特点：
- 1：选用双向空气负压式强制分离结构，确保地图与晒图纸迅速分离且无伤底图。
 - 2：配置大功率风机保证了机器的降温、分离、除味的最佳效果。
 - 3：配置特大机制石英滚筒确保图纸无误差。内设独特降温系统，确保滚筒、灯管温度正常。
 - 4：选用5000w进口高压灯管与变压器、电容有机结合，可三挡调光，以适应各种纸张。
 - 5：配置全自动供氨系统可自由调节氨量。
 - 6：配置超大显影器，四只电热管自动调节，即节能有省时间。二次蒸发系统熏图快有节省氨水。
 - 7：采用变频调速电机同步带带动，使得机器运转顺畅平稳无噪音。
 - 8：配备有电动出图个后卷图装置，可自由选择前后出图，后卷图装置使得晒卷纸轻松自如。
 - 9：配备急停、到顺车、自停开关、确保安全、操作自如，并且节省了您晒图后的等持停机时间。
 - 10：设置立体式工作台内设两套防纸架，可同时晒两卷a2以下宽幅晒图纸，一机胜两机用。
 - 11：可根据用户需要，选择200v或380v电压，风机可分体安装在室外，有效改善环境。

主要特点：

- 1：选用双向空气负压式强制分离结构，确保地图与晒图纸迅速分离且无伤底图。
- 2：配置大功率风机保证了机器的降温、分离、除味的最佳效果。
- 3：配置特大机制石英滚筒确保图纸无误差。内设独特降温系统，确保滚筒、灯管温度正常。
- 4：选用5000w进口高压灯管与变压器、电容有机结合，可三挡调光，以适应各种纸张。
- 5：配置全自动供氨系统可自由调节氨量。

- 6：配置超大显影器，四只电热管自动调节，即节能有省时间。二次蒸发系统熏图快有节省氨水。
- 7：采用变频调速电机同步带带动，使得机器运转顺畅平稳无噪音。
- 8：配备有电动出图个后卷图装置，可自由选择前后出图，后卷图装置使得晒卷纸轻松自如。
- 9：配备急停、到顺车、自停开关、确保安全、操作自如，并且节省了您晒图后的等持停机时间。
- 10：设置立体式工作台内设两套防纸架，可同时晒两卷a2以下宽幅晒图纸，一机胜两机用。
- 11：可根据用户需要，选择200v或380v电压，风机可分体安装在室外，有效改善环境。

型号：蓝图王复印宽度(mm): 1300复印速度(m/n): 1200显影方法:干熏曝光光源(w): 5000-5500 < 分离方式:双向自动电压(v):380/220可选电流(a): < 36功率(w): < 9000长 × 宽 × 高(mm):1850*1080*1840重量(kg):700

- 主要特点：
- 1：选用双向空气负压式强制分离结构，确保地图与晒图纸迅速分离且无伤底图。
 - 2：配置大功率风机保证了机器的降温、分离、除味的最佳效果。
 - 3：配置特大机制石英滚筒确保图纸无误差。内设独特降温系统，确保滚筒、灯管温度正常。
 - 4：选用5000w进口高压灯管与变压器、电容有机结合，可三挡调光，以适应各种纸张。
 - 5：配置全自动供氨系统可自由调节氨量。
 - 6：配置超大显影器，四只电热管自动调节，即节能有省时间。二次蒸发系统熏图快有节省氨水。
 - 7：采用变频调速电机同步带带动，使得机器运转顺畅平稳无噪音。
 - 8：配备有电动出图个后卷图装置，可自由选择前后出图，后卷图装置使得晒卷纸轻松自如。
 - 9：配备急停、到顺车、自停开关、确保安全、操作自如，并且节省了您晒图后的等持停机时间。
 - 10：设置立体式工作台内设两套防纸架，可同时晒两卷a2以下宽幅晒图纸，一机胜两机用。
 - 11：可根据用户需要，选择200v或380v电压，风机可分体安装在室外，有效改善环境。

型号：蓝图王复印宽度(mm): 1300复印速度(m/n): 1200显影方法:干熏曝光光源(w): 5000-5500 < 分离方式:双向自动电压(v):380/220可选电流(a): < 36功率(w): < 9000长 × 宽 × 高(mm):1850*1080*1840重量(kg):700

- 主要特点：
- 1：选用双向空气负压式强制分离结构，确保地图与晒图纸迅速分离且无伤底图。
 - 2：配置大功率风机保证了机器的降温、分离、除味的最佳效果。
 - 3：配置特大机制石英滚筒确保图纸无误差。内设独特降温系统，确保滚筒、灯管温度正常。
 - 4：选用5000w进口高压灯管与变压器、电容有机结合，可三挡调光，以适应各种纸张。
 - 5：配置全自动供氨系统可自由调节氨量。
 - 6：配置超大显影器，四只电热管自动调节，即节能有省时间。二次蒸发系统熏图快有节省氨水。
 - 7：采用变频调速电机同步带带动，使得机器运转顺畅平稳无噪音。
 - 8：配备有电动出图个后卷图装置，可自由选择前后出图，后卷图装置使得晒卷纸轻松自如。
 - 9：配备急停、到顺车、自停开关、确保安全、操作自如，并且节省了您晒图后的等持停机时间。
 - 10：设置立体式工作台内设两套防纸架，可同时晒两卷a2以下宽幅晒图纸，一机胜两机用。
 - 11：可根据用户需要，选择200v或380v电压，风机可分体安装在室外，有效改善环境。

主要特点：

- 1：选用双向空气负压式强制分离结构，确保地图与晒图纸迅速分离且无伤底图。
- 2：配置大功率风机保证了机器的降温、分离、除味的最佳效果。
- 3：配置特大机制石英滚筒确保图纸无误差。内设独特降温系统，确保滚筒、灯管温度正常。
- 4：选用5000w进口高压灯管与变压器、电容有机结合，可三挡调光，以适应各种纸张。
- 5：配置全自动供氨系统可自由调节氨量。
- 6：配置超大显影器，四只电热管自动调节，即节能有省时间。二次蒸发系统熏图快有节省氨水。
- 7：采用变频调速电机同步带带动，使得机器运转顺畅平稳无噪音。
- 8：配备有电动出图个后卷图装置，可自由选择前后出图，后卷图装置使得晒卷纸轻松自如。
- 9：配备急停、到顺车、自停开关、确保安全、操作自如，并且节省了您晒图后的等持停机时间。
- 10：设置立体式工作台内设两套防纸架，可同时晒两卷a2以下宽幅晒图纸，一机胜两机用。
- 11：可根据用户需要，选择200v或380v电压，风机可分体安装在室外，有效改善环境。

型号：蓝图王复印宽度(mm): 1300复印速度(m/n): 1200显影方法:干熏曝光光源(w): 5000-5500 < 分离方式:双向自动电压(v):380/220可选电流(a): < 36功率(w): < 9000长 × 宽 × 高(mm):1850*1080*1840重量(kg):700

- 主要特点：
- 1：选用双向空气负压式强制分离结构，确保地图与晒图纸迅速分离且无伤底图。
 - 2：配置大功率风机保证了机器的降温、分离、除味的最佳效果。
 - 3：配置特大机制石英滚筒确保图纸无误差。内设独特降温系统，确保滚筒、灯管温度正常。
 - 4：选用5000w进口高压灯管与变压器、电容有机结合，可三挡调光，以适应各种纸张。
 - 5：配置全自动供氨系统可自由调节氨量。
 - 6：配置超大显影器，四只电热管自动调节，即节能有省时间。二次蒸发系统熏图快有节省氨水。
 - 7：采用变频调速电机同步带带动，使得机器运转顺畅平稳无噪音。
 - 8：配备有电动出图个后卷图装置，可自由选择前后出图，后卷图装置使得晒卷纸轻松自如。
 - 9：配备急停、到顺车、自停开关、确保安全、操作自如，并且节省了您晒图后的等持停机时间。
 - 10：设置立体式工作台内设两套防纸架，可同时晒两卷a2以下宽幅晒图纸，一机胜两机用。
 - 11：可根据用户需要，选择200v或380v电压，风机可分体安装在室外，有效改善环境。

型号：蓝图王复印宽度(mm): 1300复印速度(m/n): 1200显影方法:干熏曝光光源(w): 5000-5500 < 分离方式:双向自动电压(v):380/220可选电流(a): < 36功率(w): < 9000长 × 宽 × 高(mm):1850*1080*1840重量(kg):700

- 主要特点：
- 1：选用双向空气负压式强制分离结构，确保地图与晒图纸迅速分离且无伤底图。
 - 2：配置大功率风机保证了机器的降温、分离、除味的最佳效果。
 - 3：配置特大机制石英滚筒确保图纸无误差。内设独特降温系统，确保滚筒、灯管温度正常。
 - 4：选用5000w进口高压灯管与变压器、电容有机结合，可三挡调光，以适应各种纸张。

- 5：配置全自动供氨系统可自由调节氨量。
- 6：配置超大显影器，四只电热管自动调节，即节能有省时间。二次蒸发系统熏图快有节省氨水。
- 7：采用变频调速电机同步带带动，使得机器运转顺畅平稳无噪音。
- 8：配备有电动出图个后卷图装置，可自由选择前后出图，后卷图装置使得晒卷纸轻松自如。
- 9：配备急停、到顺车、自停开关、确保安全、操作自如，并且节省了您晒图后的等持停机时间。
- 10：设置立体式工作台内设两套防纸架，可同时晒两卷a2以下宽幅晒图纸，一机胜两机用。
- 11：可根据用户需要，选择200v或380v电压，风机可分体安装在室外，有效改善环境。