

自动循环高速晒图机 天津蓝图

产品名称	自动循环高速晒图机 天津蓝图
公司名称	天津市蓝图晒图机制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:天津蓝图 型号:超越者LT-9800型 分离方式:双向负压区域性强制自动分离
公司地址	中国 天津市 天津市静海县开发区
联系电话	86 022 28914891 13920528393

产品详情

品牌	天津蓝图	型号	超越者LT-9800型
分离方式	双向负压区域性强制自动分离	规格	1860mmX1050mmX1800mm
晒图幅面	1280mm	进纸速度	1100m/h
显影方式	氨水干法	光源	高压汞灯三档变换, 3kw-5kw
电压	交流380 (V)	重量	约760 (kg)
消耗功率	9KW (w)		

超越者lt-9800型是我公司09年最新产品,具有自动进纸,自动裁切,自动循环功能。操作一次底图可连续出与底图一致的蓝图最多可达99张。大大节省人力,提高工作效率2/3倍。适用于大型设计单位。

其它基础功能特点及技术参数与lt-9600型一致。

- 主要特点:
- 1: 选用双向空气负压式强制分离结构,确保地图与晒图纸迅速分离且无伤底图。
 - 2: 配置大功率风机保证了机器的降温、分离、除味的最佳效果。
 - 3: 配置特大机制石英滚筒确保图纸无误差。内设独特降温系统,确保滚筒、灯管温度正常。
 - 4: 选用5000w进口高压灯管与变压器、电容有机结合,可三挡调光,以适应各种纸张。
 - 5: 配置全自动供氨系统可自由调节氨量。
 - 6: 配置超大显影器,四只电热管自动调节,即节能有省时间。二次蒸发系统熏图快有节省氨水。
 - 7: 采用变频调速电机同步带带动,使得机器运转顺畅平稳无噪音。
 - 8: 配备有电动出图个后卷图装置,可自由选择前后出图,后卷图装置使得晒卷纸轻松自如。
 - 9: 配备急停、到顺车、自停开关、确保安全、操作自如,并且节省了您晒图后的等持停机时间。
 - 10: 设置立体式工作台内设两套防纸架,可同时晒两卷a2以下宽幅晒图纸,一机胜两机用。
 - 11: 可根据用户需要,选择200v或380v电压,风机可分体安装在室外,有效改善环境。

主要特点：1：选用双向空气负压式强制分离结构，确保地图与晒图纸迅速分离且无伤底图。
2：配置大功率风机保证了机器的降温、分离、除味的最佳效果。
3：配置特大机制石英滚筒确保图纸无误差。内设独特降温系统，确保滚筒、灯管温度正常。
4：选用5000w进口高压灯管与变压器、电容有机结合，可三挡调光，以适应各种纸张。
5：配置全自动供氨系统可自由调节氨量。
6：配置超大显影器，四只电热管自动调节，即节能有省时间。二次蒸发系统熏图快有节省氨水。
7：采用变频调速电机同步带带动，使得机器运转顺畅平稳无噪音。
8：配备有电动出图个后卷图装置，可自由选择前后出图，后卷图装置使得晒卷纸轻松自如。
9：配备急停、到顺车、自停开关、确保安全、操作自如，并且节省了您晒图后的等持停机时间。
10：设置立体式工作台内设两套防纸架，可同时晒两卷a2以下宽幅晒图纸，一机胜两机用。
11：可根据用户需要，选择200v或380v电压，风机可分体安装在室外，有效改善环境。

型号：超越者It-98000复印宽度(mm):1280复印速度(m/n): 1100m/h显影方法:氨水干法曝光光源(w):
5kw三档调光分离方式:双向负压区域性强制自动分离电压(v):
380电流(a): < 40功率(w): < 9000长 × 宽 × 高(mm):1860*580*500*1800重量(kg): 760

发展号It-9600型晒图机，是我公司08年研发的高速晒图机。自动化程度高，准确无误，大大提高了工作效率。实为大型设计单位的理想选择。

主要特点：1：两路自动进纸，自动裁切。2：自动检验检测底图数据，程序控制供纸和裁切。
3：能够有效调整供纸前后边距，保证与底图准确一致。4：主机和《天津蓝图王晒图机》功能相同。并增设自动显示高精度电子温控系统，保证温度控制精确可调。型号：发展号It-9600复印宽度(mm):1260复印速度(m/n): 18m/min显影方法:干熏曝光光源(w): 5kw三档调光分离方式: 双向自动电压(v): 380电流(a): < 40功率(w): < 9600长 × 宽 × 高(mm):1860*580*500*1800重量(kg): 750

主要特点：1：选用双向空气负压式强制分离结构，确保地图与晒图纸迅速分离且无伤底图。
2：配置大功率风机保证了机器的降温、分离、除味的最佳效果。
3：配置特大机制石英滚筒确保图纸无误差。内设独特降温系统，确保滚筒、灯管温度正常。
4：选用5000w进口高压灯管与变压器、电容有机结合，可三挡调光，以适应各种纸张。
5：配置全自动供氨系统可自由调节氨量。
6：配置超大显影器，四只电热管自动调节，即节能有省时间。二次蒸发系统熏图快有节省氨水。
7：采用变频调速电机同步带带动，使得机器运转顺畅平稳无噪音。
8：配备有电动出图个后卷图装置，可自由选择前后出图，后卷图装置使得晒卷纸轻松自如。
9：配备急停、到顺车、自停开关、确保安全、操作自如，并且节省了您晒图后的等持停机时间。
10：设置立体式工作台内设两套防纸架，可同时晒两卷a2以下宽幅晒图纸，一机胜两机用。
11：可根据用户需要，选择200v或380v电压，风机可分体安装在室外，有效改善环境。

型号：蓝图王复印宽度(mm): 1300复印速度(m/n): 1200显影方法: 干熏曝光光源(w): 5000-5500 < 分离方式:
双向自动电压(v):380/220可选电流(a): < 36功率(w): < 9000长 × 宽 × 高(mm):1850*1080*1840重量(kg):700

蓝图晒图机-电动机调速板天津市蓝图晒图机制造有限公司是专业从事晒图设备的研制、开发、设计、生产、销售、服务为一体的股份制企业。凝聚一流高科技专业技术人才，以市场为导向，以客户需求为目标，参考国际先进技术，自我研制创新，首创多项国家发明专利，精心打造出：冷光无氨、冷光有氨、热光有氨低、中、高档系列精品晒图机，产品美观大方，性能稳定可靠，操作维修方便，出图快且清晰度极高，深受国内外的用户赞誉。我公司销售服务网络遍布全国各地大中城市，并远销东南亚、非洲等

很多国家和地区。我们的宗旨是："开拓进取，精益求精，热情服务，客户至上。"几年来深受广大客户的信任和支持，我公司虽不是最大，但会做到最好，是值得您信任的朋友。我们将更加努力，更加完善服务体系和各项功能机构，全心全意为用户服务，并与广大同仁一起共创辉煌！

蓝图晒图机-传送带-升降套

天津市蓝图晒图机制造有限公司是专业从事晒图设备的研制、开发、设计、生产、销售、服务为一体的股份制企业。凝聚一流高科技专业技术人才，以市场为导向，以客户需求为目标，参考国际先进技术，自我研制创新，首创多项国家发明专利，精心打造出：冷光无氨、冷光有氨、热光有氨低、中、高档系列精品晒图机，产品美观大方，性能稳定可靠，操作维修方便，出图快且清晰度高，深受国内外的用户赞誉。我公司销售服务网络遍布全国各地大中城市，并远销东南亚、非洲等很多国家和地区。我们的宗旨是："开拓进取，精益求精，热情服务，客户至上。"几年来深受广大客户的信任和支持，我公司虽不是最大，但会做到最好，是值得您信任的朋友。我们将更加努力，更加完善服务体系和各项功能机构，全心全意为用户服务，并与广大同仁一起共创辉煌！

蓝图晒图机-玻璃滚筒

天津市蓝图晒图机制造有限公司是专业从事晒图设备的研制、开发、设计、生产、销售、服务为一体的股份制企业。凝聚一流高科技专业技术人才，以市场为导向，以客户需求为目标，参考国际先进技术，自我研制创新，首创多项国家发明专利，精心打造出：冷光无氨、冷光有氨、热光有氨低、中、高档系列精品晒图机，产品美观大方，性能稳定可靠，操作维修方便，出图快且清晰度高，深受国内外的用户赞誉。我公司销售服务网络遍布全国各地大中城市，并远销东南亚、非洲等很多国家和地区。我们的宗旨是："开拓进取，精益求精，热情服务，客户至上。"几年来深受广大客户的信任和支持，我公司虽不是最大，但会做到最好，是值得您信任的朋友。我们将更加努力，更加完善服务体系和各项功能机构，全心全意为用户服务，并与广大同仁一起共创辉煌！

蓝图晒图机-灯管

天津市蓝图晒图机制造有限公司是专业从事晒图设备的研制、开发、设计、生产、销售、服务为一体的股份制企业。凝聚一流高科技专业技术人才，以市场为导向，以客户需求为目标，参考国际先进技术，自我研制创新，首创多项国家发明专利，精心打造出：冷光无氨、冷光有氨、热光有氨低、中、高档系列精品晒图机，产品美观大方，性能稳定可靠，操作维修方便，出图快且清晰度高，深受国内外的用户赞誉。我公司销售服务网络遍布全国各地大中城市，并远销东南亚、非洲等很多国家和地区。我们的宗旨是："开拓进取，精益求精，热情服务，客户至上。"几年来深受广大客户的信任和支持，我公司虽不是最大，但会做到最好，是值得您信任的朋友。我们将更加努力，更加完善服务体系和各项功能机构，全心全意为用户服务，并与广大同仁一起共创辉煌！

蓝图晒图机-电热管天津市蓝图晒图机制造有限公司是专业从事晒图设备的研制、开发、设计、生产、销售、服务为一体的股份制企业。凝聚一流高科技专业技术人才，以市场为导向，以客户需求为目标，参考国际先进技术，自我研制创新，首创多项国家发明专利，精心打造出：冷光无氨、冷光有氨、热光有氨低、中、高档系列精品晒图机，产品美观大方，性能稳定可靠，操作维修方便，出图快且清晰度高，深受国内外的用户赞誉。我公司销售服务网络遍布全国各地大中城市，并远销东南亚、非洲等很多国家和地区。我们的宗旨是："开拓进取，精益求精，热情服务，客户至上。"几年来深受广大客户的信任和支持，我公司虽不是最大，但会做到最好，是值得您信任的朋友。我们将更加努力，更加完善服务体系和各项功能机构，全心全意为用户服务，并与广大同仁一起共创辉煌！

发展号It-9600型晒图机，是我公司08年研发的高速晒图机。自动化程度高，准确无误，大大提高了工作效率。实为大型设计单位的理想选择。

主要特点：1：两路自动进纸，自动裁切。2：自动检验检测底图数据，程序控制供纸和裁切。3：能够有效调整供纸前后边距，保证与底图准确一致。4：主机和《天津蓝图王晒图机》功能相同。并增设自动显示高精度电子温控系统，保证温度控制精确可调。型号：发展号It-9600复印宽度(mm):1260复印速度(m/n): 18m/min显影方法:干熏曝光光源(w): 5kw三档调光分离方式: 双向自动电压(v): 380电流(a): < 40功率(w): < 9600长×宽×高(mm):1860*580*500*1800重量(kg): 750

主要特点：1：选用双向空气负压式强制分离结构，确保地图与晒图纸迅速分离且无伤底图。2：配置大功率风机保证了机器的降温、分离、除味的最佳效果。3：配置特大机制石英滚筒确保图纸无误差。内设独特降温系统，确保滚筒、灯管温度正常。4：选用5000w进口高压灯管与变压器、电容有机结合，可三档调光，以适应各种纸张。5：配置全自动供氨系统可自由调节氨量。6：配置超大显影器，四只电热管自动调节，即节能有省时间。二次蒸发系统熏图快有节省氨水。7：采用变频调速电机同步带带动，使得机器运转顺畅平稳无噪音。8：配备有电动出图个后卷图装置，可自由选择前后出图，后卷图装置使得晒卷纸轻松自如。9：配备急停、到顺车、自停开关、确保安全、操作自如，并且节省了您晒图后的等持停机时间。10：设置立体式工作台内设两套防纸架，可同时晒两卷a2以下宽幅晒图纸，一机胜两机用。11：可根据用户需要，选择200v或380v电压，风机可分体安装在室外，有效改善环境。型号：蓝图王复印宽度(mm): 1300复印速度(m/n): 1200显影方法: 干熏曝光光源(w): 5000-5500 < 分离方式: 双向自动电压(v):380/220可选电流(a): < 36功率(w): < 9000长×宽×高(mm):1850*1080*1840重量(kg):700

主要特点：1：选用双向空气负压式强制分离结构，确保地图与晒图纸迅速分离且无伤底图。2：配置大功率风机保证了机器的降温、分离、除味的最佳效果。3：配置特大机制石英滚筒确保图纸无误差。内设独特降温系统，确保滚筒、灯管温度正常。4：选用5000w进口高压灯管与变压器、电容有机结合，可三档调光，以适应各种纸张。5：配置全自动供氨系统可自由调节氨量。6：配置超大显影器，四只电热管自动调节，即节能有省时间。二次蒸发系统熏图快有节省氨水。7：采用变频调速电机同步带带动，使得机器运转顺畅平稳无噪音。8：配备有电动出图个后卷图装置，可自由选择前后出图，后卷图装置使得晒卷纸轻松自如。9：配备急停、到顺车、自停开关、确保安全、操作自如，并且节省了您晒图后的等持停机时间。10：设置立体式工作台内设两套防纸架，可同时晒两卷a2以下宽幅晒图纸，一机胜两机用。11：可根据用户需要，选择200v或380v电压，风机可分体安装在室外，有效改善环境。型号：蓝图王复印宽度(mm): 1300复印速度(m/n): 1200显影方法: 干熏曝光光源(w): 5000-5500 < 分离方式: 双向自动电压(v):380/220可选电流(a): < 36功率(w): < 9000长×宽×高(mm):1850*1080*1840重量(kg):700

主要特点：1：选用双向空气负压式强制分离结构，确保地图与晒图纸迅速分离且无伤底图。2：配置大功率风机保证了机器的降温、分离、除味的最佳效果。3：配置特大机制石英滚筒确保图纸无误差。内设独特降温系统，确保滚筒、灯管温度正常。4：选用5000w进口高压灯管与变压器、电容有机结合，可三档调光，以适应各种纸张。5：配置全自动供氨系统可自由调节氨量。6：配置超大显影器，四只电热管自动调节，即节能有省时间。二次蒸发系统熏图快有节省氨水。7：采用变频调速电机同步带带动，使得机器运转顺畅平稳无噪音。8：配备有电动出图个后卷图装置，可自由选择前后出图，后卷图装置使得晒卷纸轻松自如。9：配备急停、到顺车、自停开关、确保安全、操作自如，并且节省了您晒图后的等持停机时间。10：设置立体式工作台内设两套防纸架，可同时晒两卷a2以下宽幅晒图纸，一机胜两机用。11：可根据用户需要，选择200v或380v电压，风机可分体安装在室外，有效改善环境。型号：蓝图王复印宽度(mm): 1300复印速度(m/n): 1200显影方法: 干熏曝光光源(w): 5000-5500 < 分离方式: 双向自动电压(v):380/220可选电流(a): < 36功率(w): < 9000长×宽×高(mm):1850*1080*1840重量(kg):700

主要特点：1：选用双向空气负压式强制分离结构，确保地图与晒图纸迅速分离且无伤底图。

2：配置大功率风机保证了机器的降温、分离、除味的最佳效果。

3：配置特大机制石英滚筒确保图纸无误差。内设独特降温系统，确保滚筒、灯管温度正常。

4：选用5000w进口高压灯管与变压器、电容有机结合，可三挡调光，以适应各种纸张。

5：配置全自动供氨系统可自由调节氨量。

6：配置超大显影器，四只电热管自动调节，即节能有省时间。二次蒸发系统熏图快有节省氨水。

7：采用变频调速电机同步带带动，使得机器运转顺畅平稳无噪音。

8：配备有电动出图个后卷图装置，可自由选择前后出图，后卷图装置使得晒卷纸轻松自如。

9：配备急停、到顺车、自停开关、确保安全、操作自如，并且节省了您晒图后的等持停机时间。

10：设置立体式工作台内设两套防纸架，可同时晒两卷a2以下宽幅晒图纸，一机胜两机用。

11：可根据用户需要，选择200v或380v电压，风机可分体安装在室外，有效改善环境。

型号：蓝图王复印宽度(mm): 1300复印速度(m/n): 1200显影方法: 干熏曝光光源(w): 5000-5500 < 分离方式:

双向自动电压(v):380/220可选电流(a): < 36功率(w): < 9000长×宽×高(mm):1850*1080*1840重量(kg):700