

# 钢铁厂专用缓蚀阻垢剂GQ - 601

产品名称	钢铁厂专用缓蚀阻垢剂GQ - 601
公司名称	山东贵泉生态科技有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	品牌:山东贵泉 用途:缓蚀阻垢剂 产地:山东枣庄
公司地址	峄城区金牛商业区708号
联系电话	15589211217

## 产品详情

### GQ - 601钢铁厂专用缓蚀阻垢剂

一、作用与用途 缓蚀阻垢剂GQ-601由有机膦酸、聚羧酸、碳钢缓蚀剂等组成，对水中的碳酸钙、磷酸钙等均有很好的螯合分散作用并且对碳钢具有良好的缓蚀效果，主要用于钢铁厂循环冷却水系统的缓蚀阻垢，其缓蚀效果好、阻垢力强。二、技术指标

项目	指标
外观	琥珀色透明液体
固体含量 %	30.0
pH值 (1%水溶液)	2.0 ± 1.0
总磷含量 (以PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 计) %	15.0
密度 (20 ) g/cm <sup>3</sup>	1.10

注：可根据用户提供的水质及系统情况等做有效的配方调整。三、使用方法 将每天所需的缓蚀阻垢剂GQ-601加入塑料加药桶(或箱)内，为方便使用可加水稀释后用计量泵或通过调节阀门将药剂在循环泵入口处(即集水池出口处)连续加入。加药浓度一般为5-20mg/L(以补充水量计)。四、包装与储存 缓蚀阻垢剂GQ-601采用塑料桶包装，25kg/桶、200kg/桶或根据用户需要确定；贮存于阴凉干燥处，贮存期十个月。五、安全与防护 缓蚀阻垢剂GQ-601为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。