

电采暖品牌 北京专业电地暖安装 尽在欧吉特 专业铸就品质

产品名称	电采暖品牌 北京专业电地暖安装 尽在欧吉特 专业铸就品质
公司名称	香港欧吉特电地暖科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	贵港西苑工业园
联系电话	86-031167503198 18776586662

产品详情

电采暖品牌 北京专业电地暖安装 尽在【欧吉特】专业铸就品质 完美体现 精品加盟 欧吉特电地暖科技有限公司自限温电地暖系统(地暖发热电缆)是将发热电缆铺设在混凝土之中或架设在地板下的木格栅之间，上面可以铺设地砖、大理石、木地板及地毯等任何您喜欢的地面材料。它使用自限温电地暖特有的PTC技术特性发热产生的热量加热地面介质，再利用介质加热室内空气，由于地面介质本身具有的热惰性，介质能把热在一段持续的时间内均匀的慢慢辐射。而与之相连的电子温控器能迅速而有效地调节室温，当温度达到您的预先设定后便自动进入恒温状态，节省电能，其间歇式的工作原理类似于冰箱。辐射供暖分为高恩、中温、低温。其中加热时表面温度不超过70 时称为低温辐射，低温辐射电伴热带工作时表面最高为60-65 ，并且大部分能量以辐射方式传递，因此称为低温辐射电伴热带。低温辐射电伴热带辐射性能好，节省电能，与水暖系统的地面辐射供暖的辐射要领相同。自限温电地暖在室内环境使用，温度均匀、清洁、舒适。它不单纯加热空气，而是使人体和周围密实物体首先吸收能量，温度升高，从而减少了对人体的冷辐射，也没有传统供暖因空气对流引起的室内浮尘扬起。自限温电伴热带可保持室内的温度恒定、可调。欧吉特自限温电地暖其安全性能也是一流的，从结构上看，因有绝缘层和PVC外皮的双层保护，和中间层屏蔽层防静电漏电保护，系统还设有空气断路器的漏电保护装置，因此使用本系统的产品是非常安全的。它可以安静运行，不产生任何有害气体和颗粒，真正的绿色环保。

二、电地暖系统组成 发热电缆地板采暖系统由以下材料组成： 发热电缆专用温控器 发热电缆

发热电缆专用卡丁 聚苯乙烯泡沫保温板 密度20-25kg/m²

普通低碳铁丝网 =2-2.6mm，网格100×100mm

三、电地暖优点 1、节能、环保 以电力为能源，不存在传统采暖的有害气体排放，噪音和灰尘污染，节约宝贵的水资源，伴热电缆地板采暖系统在达到相同的温度时，室内温度舒适程度比传统的采暖方式高2-3 ，因此可以节能15%以上，同时温控器的独立控制，当室内无人居住时，可适当降低温度，达到节能的目的。 2、采暖舒适 发热电缆地板采暖提供了随空间上升温度递减梯度分布，使人的脚部热、头部凉，这是人体最理想的温度环境，充分体现中医理论“温足而顶凉”，对关节炎患者具有防治功效，室内空气干净，无传统采暖带来的灰尘污染。

3、投资经济 传统采暖系统包括热源设备，内外管网，锅炉房建设，占地，散热器，设备折旧，维修运行人工等，这些费用比发热电缆地板采暖系统要高30%以上，同时，发热电缆的施工周期很短，有效的保证了开发商顺利交房，而且，伴热电缆基本无须维修。

4、温度控制灵活自由，解决了物业收费难的问题 电用温控器可以精确控制温度，也可以采取经济运行调节，节省运行费用，即利用低谷用电时段每天的23:00-7:00将温控器适当调高，白天将温控器适当调低，运行费用将会降低。 5、实现分户、分室和分区独立温度控制 本系统可以利用温控器，根据需要进行

温度的调节，并随时根据室外温度的变化，自动调节，以保证室内温度的稳定，克服传统采暖系统无法调节温度的弊病。彻底解决了传统采暖存在的垂直和水平失调及高层系统超压的问题。用户可以根据自己的使用情况调节所需的不同区域的不同温度。