

无氨晒图机 天津蓝图 608PD

产品名称	无氨晒图机 天津蓝图 608PD
公司名称	天津市蓝图晒图机制造有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:天津蓝图 型号:608PD 分离方式:手动
公司地址	中国 天津市 天津市静海县开发区
联系电话	86 022 28914891 13920528393

产品详情

品牌	天津蓝图	型号	608PD
分离方式	手动	规格	1520X780X1220
晒图幅面	1120mm	进纸速度	550m/h
显影方式	无氨1	光源	100WX3
电压	220 (V)	重量	86 (kg)
消耗功率	1800 (w)		

本产品美观大方，即开即用，无须预热，操作简单性能稳定，无级调速、噪音低，维修保养极为方便。能满足较大大晒图量的要求，是中小企业理想晒图设备

主要特点：

- 1：机型体积小节约占地面积，即开机晒省时省电。
- 2：3只灯光、两挡调光,可根据晒图需要任意调节。
- 3：人性化设计晒图方便可前后出图，晒图时没有异味。
- 4：机器结构简单故障率低而且维修简单方便。
- 5：机器采用无极调速，运转平稳噪音低速度快。

欢迎新老顾客前来惠顾，我们以优质得服务来回报客户。

本产品美观大方，即开即用，无须预热，操作简单性能稳定，无级调速、噪音低，维修保养极为方便。

能满足较大大晒图量的要求，是中小企业理想晒图设备主要特点：

- 1：机型体积小节约占地面积，即开机晒省时省电。
- 2：3只灯光、两挡调光,可根据晒图需要任意调节。
- 3：人性化设计晒图方便可前后出图，晒图时没有异味。
- 4：机器结构简单故障率低而且维修简单方便。
- 5：机器采用无极调速，运转平稳噪音低速度快。

型号：608pt复印宽度(mm):1120复印速度(m/n):550显影方法:无氨曝光光源(w):

100*3分离方式:手动电压(v): 220电流(a): < 12功率(w): < 1800长 × 宽 × 高(mm): 1520*780*1220重量(kg): 86

本产品美观大方，即开即用，无须预热，操作简单性能稳定，无级调速、噪音低，维修保养极为方便。能满足较大大晒图量的要求，是中小企业理想晒图设备主要特点：

- 1：机型体积小节约占地面积，即开机晒省时省电。
- 2：3只灯光、两挡调光,可根据晒图需要任意调节。
- 3：人性化设计晒图方便可前后出图，晒图时没有异味。
- 4：机器结构简单故障率低而且维修简单方便。
- 5：机器采用无极调速，运转平稳噪音低速度快。

型号：608pt复印宽度(mm):1120复印速度(m/n):550显影方法:无氨曝光光源(w):

100*3分离方式:手动电压(v): 220电流(a): < 12功率(w): < 1800长 × 宽 × 高(mm): 1520*780*1220重量(kg): 86

本产品美观大方，即开即用，无须预热，操作简单性能稳定，无级调速、噪音低，维修保养极为方便。能满足较大大晒图量的要求，是中小企业理想晒图设备主要特点：

- 1：机型体积小节约占地面积，即开机晒省时省电。
- 2：3只灯光、两挡调光,可根据晒图需要任意调节。
- 3：人性化设计晒图方便可前后出图，晒图时没有异味。
- 4：机器结构简单故障率低而且维修简单方便。
- 5：机器采用无极调速，运转平稳噪音低速度快。

型号：608pt复印宽度(mm):1120复印速度(m/n):550显影方法:无氨曝光光源(w):

100*3分离方式:手动电压(v): 220电流(a): < 12功率(w): < 1800长 × 宽 × 高(mm): 1520*780*1220重量(kg): 86