

# 耐高温PET 美国杜邦 545BK 注塑级 45%玻纤增强

产品名称	耐高温PET 美国杜邦 545BK 注塑级 45%玻纤增强
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	杜邦:注塑级 45%玻纤增强 545BK:耐高温PET 美国:纤维级
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

### Rynite 545 BK504

THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN

DuPont Performance Polymers

45% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

45% Glass Reinforced Polyethylene Terephthalate

物性信息：

基本性能

填料/增强材料

机构评级

加工方法

部件标识代码 (ISO 11469)

树脂ID (ISO 1043)

物理性能额定值单位制测试方法

[E41938-257704](#)

玻璃纤维增强材料, 45% 填料按重量

UL 未评级

注射成型

>PET-GF45

PET-GF45

收缩率

1.70

垂直接流动方向	0.80
流动方向	0.20
机械性能额定值单位制测试方法	15500
拉伸应力 (断裂)	175
拉伸应变 (断裂)	1.9
弯曲模量	14000
简支梁无缺口冲击强度 (测试方法)	11
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	60
热变形温度值单位制测试方法	230
熔融温度 1	249
线形热膨胀系数	
流动	1.7E-5
横向	8.5E-5

## 可燃性薄板值测试方法

0.750 mm

HB

1.50 mm