

床单位臭氧消毒机

产品名称	床单位臭氧消毒机
公司名称	河南康品源智能科技有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	鑫康特佳:消毒床位1床或2床 KTJ/W.:248W 河南省安阳市:26kg
公司地址	河南省安阳市滑县新区黄河路与富民路交叉口东北角26号厂房（注册地址）
联系电话	15937265899

产品详情

KTJ/W.B型床单位消毒机

规格参数

型号：KTJ/W.B

外形：移动式

外型尺寸：（L×W×H）：320×380×830（mm）

重量：26 kg

技术参数

臭氧浓度：> 1400mg/m（袋内浓度）

臭氧产量：> 5000mg/h

臭氧泄漏量：< 0.003mg/m

臭氧残留量：< 0.016mg/m

噪声：< 45dB(A)

消毒时间：1min ~ 99min任选，带自动保存

压缩时间：1min ~ 99min任选，带自动保存

解析时间：1min ~ 99min任选，带自动保存

流量：22L/min

输出压力：> 0.01mpa

消毒床位数量：1-2床

对大肠杆菌杀灭率、金黄色葡萄球菌、黑曲霉、白色念珠球菌灭菌率 > 99.9%，杀灭对

数值 3

性能参数

微电脑程序控制，中文显示屏，采用进口主控制芯片，工作稳定可靠；

可手动独立操作，也可一键全自动运行，轻松完成整个消毒过程；

全金属外壳机身，防阻燃、低碳环保，采用医用专用静音脚轮；

机身自带抽屉，便于放置床罩等配件；

机器具备遥控器控制功能，磁性遥控器，可吸附于金属机身；

采用高频陶瓷臭氧发生器，臭氧纯度高，降低物理吸附作用的影响，安全

可靠、消毒能力强，消毒效果稳定；

臭氧发生器具有超温监测、报警、停机保护功能；

有臭氧解析装置，处理后的气体可直接排放与空气中，安全无害；

具有自动抽真空功能，使臭氧能完全迅速深入棉絮中央，消毒更彻底；

机器配置无油真空泵，管路使用硅胶管抗氧化、耐磨、耐寒、耐腐蚀；

电气参数

输入功率： 248W

电源：AC 220V

50Hz