

西门子S7-300 CPU

功能模块6ES7351-1AH02-0AE0定位模块中型可编程控制器

产品名称	西门子S7-300 CPU 功能模块6ES7351-1AH02-0AE0定位模块中型可编程控制器
公司名称	上海凯嘉德自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:6ES7351-1AH02-0AE0 S7-300:西门子S7-300 CPU 功能模块 德国:定位模块中型可编程控制器
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2850室
联系电话	19916515625

产品详情

西门子S7-1200 PLC可能遇到的问题、

S7-1200 CPU 自带模拟量输入通道能否接入 0-20mA 电流信号？怎么接线？

S7-1200 自带模拟量输入通道支持 0-10 V 电压信号。如果需要接 0-20mA 电流信号，可并联 1个 500ohm 的电阻。

注意：使用 500 电阻时，必须注意这种测量方式的功率消耗。并确保电阻两端外加 DC 24 V 电压时，电阻功率消耗至少为 1.16 W。同时，此方法精度无法保证。

S7-1200PLC以太网端口支持哪些通信方式？

S7-1200PLC集成1-2个以太网端口，支持非实时通信和实时通信等通信服务，非实时通信包括PG通信、HMI通信、S7通信、OUC通信、MODBUS TCP通信，而实时通信主要用于PROFINET IO通信。

其中S7通信、OUC通信、MODBUS TCP通信、PN通信比较重要。

S7-1200CPU固件版本不一样，以太网接口所支持的通信服务功能也不同