

(洛阳UPS电源出租租赁) 洛阳租赁电缆出租电缆 负载箱测试公司

| | |
|------|--|
| 产品名称 | (洛阳UPS电源出租租赁) 洛阳租赁电缆出租电缆 负载箱测试公司 |
| 公司名称 | 蚨祥机械设备有限公司 |
| 价格 | 700.00/台 |
| 规格参数 | 华为:洛阳UPS不间断电源租赁 华为:洛阳租赁负载箱测试 三菱:洛阳租赁电缆出租 |
| 公司地址 | 各地均有办事处公司 |
| 联系电话 | 18754182221 18754182221 |

产品详情

洛阳负载箱测试 洛阳租赁UPS不间断电源租赁 洛阳租赁电缆出租 洛阳租赁UPS电源

负载测试箱主要由功率电子设备、控制系统和监测系统三部分组成。其中，功率电子设备包括电阻、电容、电感等元件，可以模拟不同大小的负载，以及过载和短路等情况；控制系统包括微处理器、触摸屏、控制板等部分，可以实现对负载大小、工作模式和时间等参数的调节和控制；监测系统则通过传感器和数据采集卡等设备，对发电机的

输出电压、电流、频率等参数进行实时监测和记录，同时通过软件对这些数据进行分析 and 评估。

在技术构造中，负载测试箱的核心是功率电子设备，它不仅能够实现不同大小的负载模拟，还具有高速开关和保护功能，能够快速响应异常情况并确保测试安全。同时，控制系统和监测系统的设计也非常重要，它们能够使负载测试箱的操作更加简便、准确，同时实现对发电机性能的全面评估和监测。

总之，负载测试箱是一种功能强大的测试设备，可以帮助用户快速了解发电机的性能表现，并为发电机的维护和保养提供有力支持。因此，在使用时应严格按照说明进行操作，并做好定期维护和检修工作，以确保其长期可靠运行。

- 1、负载箱稳态测试：可加载额定值以内的任意功率，测量并显示发电机组稳态三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、运行时间等参数。
- 2、负载箱一键式加减载：无论采用手动开关或软件控制时，均可先设置好功率值，再启动总加载开关，负载才会按预设值加载，从而避免功率调整过程中造成负载波动。
- 3、负载箱整定测试：通过100秒整定时间，可捕捉电压、频率整定大值、小值，并计算出相对的电压、频率整定上升、下降范围及调整率。
- 4、负载箱波动测试：通过60秒波动时间，可捕捉电压、频率波动大值、小值，并计算出稳态频率带、稳态电压偏差、电压调制、波动率、频率。
- 5、负载箱突加测试：采样间隔40 μ s，可捕捉负载突变时的瞬态电压、电流、频率大值、小值及恢复时间，并计算出突加瞬态电压偏差、瞬态频率差。
- 6、负载箱突卸测试：采样间隔40 μ s，可捕捉负载突变时的瞬态电压、电流、频率大值、小值及恢复时间，并计算出突减瞬态电压偏差、瞬态频率差。
- 7、负载箱谐波分析：能同时分析电压、电流的2 ~ 50次谐波含量及总谐波含量。
- 8、负载箱录波分析：记录电压实时波形，记录时间4 ~ 280秒。多可对每个周波进行128个点的**采样。

《洛阳租赁UPS不间断电源租赁 洛阳租赁UPS不间断电源租赁 电缆出租租赁》