

汉威HS612e 超声波探伤仪 特价销售

产品名称	汉威HS612e 超声波探伤仪 特价销售
公司名称	青岛纵横仪器有限公司
价格	1.00/箱
规格参数	
公司地址	青岛青岛市山东路52号华嘉大厦8层
联系电话	86-053285011151 15589868727

产品详情

山东青岛纵横仪器 电话 0532-85016337 0532-85011151 联系人-徐经理 本公司有售各种无损检测耗材，理化设备。实力雄厚，技术过硬，产品齐全，质优价廉。欢迎各界朋友前来洽谈。HS612e 型支柱瓷绝缘子及瓷套专用数字式 超声波探伤仪 HS612e 功能及特点

超高速的采样（125MHz），回波更显保真。专业针对支柱瓷绝缘子及瓷套内外壁探伤要求

笔记本式掌上型结构，典雅大方。采用高效能锂离子电池供电，随机配置两块电池，机内机外均可充电、互换，充分满足每天现场探伤需要。采用中文热键和智能飞梭旋钮方式操作，即现实又简便。

本机设置为：爬波探伤：A、B、C、D、E、F、G七个探伤参数通道平台；纵波小角度探伤：A、B、C、D、E、F、G七个探伤参数通道平台；横波探伤：A、B、C、D、E、F、G七个探伤参数通道平台；探伤工作时只要调出预存好的探伤通道即可。

采用超高亮的场致显示器，使探伤在现场强光下清晰可视。体积小，重量轻，连电池仅重1.4Kg。可随身挂放，无需手持，高空作业更安全 采用DAC曲线和闸门以及声光报警形式，让缺陷“自首”。自动波峰搜索，没有找不着的缺陷回波和数值。可记忆探伤灵敏度，一键恢复更简便。

自动增益功能智能化调节波幅高度（80%）。海量数据存贮（900幅伤波）。并行接口，与计算机连接，对探伤数据编辑处理，打印输出。超声探伤实现计算机管理。

单项指令式清零，实行单通道清零，整机清零，通道清零，存储数据可保存。HS612e 主要技术参数

检测范围：（0~5500）mm 钢纵波 声速范围：（0~9000）m/s 动态范围：32dB 工作频率：（0.5~20）MHz 增益调节：110dB（设手动0.1dB、2dB、6dB步进）分辨力：>42dB（5P14）灵敏度余量：>62dB（深200mm 2平底孔）垂直线性误差：3% 水平线性误差：0.3%

电源、电压：直流（DC）7.5V 锂电池连续工作5小时；交流（AC）220V 环境温度：（-25~50）（参考值）显示屏：高亮橙黄 E L 显示屏 数据存储：存储21组探伤参数，900幅探伤回波

外型尺寸：215×165×45（mm）重量：整机带内置电池1.4 kg 相对湿度：（20~95）% RH