

# 北京时代二保焊机|中国名牌焊机|NBC-350500电焊机

产品名称	北京时代二保焊机 中国名牌焊机 NBC-350500电焊机
公司名称	郑州华洋电气设备有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	荥阳市贾峪路口
联系电话	0371-64997888 15938756177

## 产品详情

北京时代二保焊机|中国名牌焊机|NBC-350/500电焊机 本焊机采用了IGBT软开关逆变技术。工频三相380V电源输入整流后由IGBT逆变器变为高频交流，经高频变压器降压，高频整流器整流，滤波后输出适合于焊接的直流电。通过这个过程，提高了焊机的动态响应速度，减小了焊机的体积和重量。控制电路对整机进行闭环控制，使焊接电源具有良好的抗电网波动能力，焊接性能优异。1.逆变技术可以保证焊接电压在电网电压波动及电弧长度变化的情况下高度平稳，电弧自调节能力强，焊接过程稳定。

2.焊接飞溅小，金属熔敷率高。3.焊缝成形好，焊接变形小。4.采用强脉冲引弧，引弧成功率高。

5.收弧时具有消球功能。6.自锁功能在大规范长焊缝焊接时可降低焊工劳动强度。

7.送丝电路采用高稳定电源，送丝平稳。8.重量轻，体积小，便于移动。

9.节能省电，使用费用低，对电网容量要求低。 名称 NBC-350 NBC-500 NBC-630 01

电源电压/频率 三相380V ± 10%/50Hz 三相380V ± 10%/50Hz 三相380V ± 10%/50Hz 02 额定输入功率

13.7KVA 24.4KVA 34.6KVA 03 额定输入电流 21A 37A 53A 04 额定负载持续率 80% 80% 60% 05

输出电流调节范围 60 ~ 350A 60 ~ 500A 60 ~ 630A 06 输出电压调节范围 14 ~ 40V 17 ~ 50V 17 ~ 50V 07

输出空载电压 58V 70V 70V 08 效率 89% 89% 89% 09 功率因数 0.87 0.87 0.87 10 使用焊丝直径

1.0 ~ 1.6mm 1.0 ~ 1.6mm 1.0 ~ 1.6mm 11 焊机重量 42Kg 53Kg 55Kg 12 焊机体积

576 × 297 × 574(mm) 636 × 322 × 584(mm) 636 × 322 × 584(mm) 13 CO2气体流量 15 ~ 20L/min 15 ~ 20L/min

15 ~ 20L/min 焊机类：逆变焊机 二保焊机 气保焊机 CO2焊机 NBC-350焊机 NBC-500焊机 NBC-630焊机

节能焊机 二氧化碳保护焊机 二氧焊机 电焊机厂家 焊机 IGBT焊机 逆变焊机厂家 焊机价格 中国名牌焊机

ZX7-400等等 CO2气体保护焊机 二氧化碳气体保护主要特点：1.

IGBT模块、快恢复二极管、集成电路、继电器等关键元器件均采用世界顶级名牌产品；2.

采用软开关技术，改善了IGBT管的工作条件，极大提高了焊机的可靠性；3.

环境温度40℃，100%负载持续率；4.动特性好，电弧十分稳定，焊缝成型美观、飞溅小；5.

电源为多特性、多用途设计，手工焊特性优异；NB-630IGBT可做碳弧气刨；联系人：郑长江

手机：15938756177 销售热线：0371-64997888网址：www.huayangdianqi.com www.hyskg.com QQ:361643580