

电厂专用缓蚀阻垢剂GQ - 604

产品名称	电厂专用缓蚀阻垢剂GQ - 604
公司名称	山东贵泉生态科技有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品牌:山东贵泉 用途:缓蚀阻垢剂 产地:山东枣庄
公司地址	峄城区金牛商业区708号
联系电话	15589211217

产品详情

GQ - 604电厂专用缓蚀阻垢剂

一、作用与用途 缓蚀阻垢剂GQ-604由有机膦酸、聚羧酸、碳钢缓蚀剂及铜缓蚀剂复配而成，对水中的碳酸钙、硫酸钙、磷酸钙等均有很好的螯合分散作用并且对碳钢、铜具有良好的缓蚀效果。缓蚀阻垢剂GQ-604主要用于循环冷却水系统缓蚀阻垢，如电厂、化工厂、石化、钢铁等循环冷却水系统，缓蚀阻垢剂GQ-604缓蚀效果好、阻垢力强。二、技术指标 DL/806-2002

项目	指标		
	A	B	C
唑类（以C ₆ H ₅ N ₃ 计）%	--	1.0	3.0
膦酸盐（以PO ₄ ³⁻ 计）%	6.8	6.8	6.8
亚磷酸（以PO ₃ ³⁻ 计）%	2.25	2.25	2.25
正磷酸（以PO ₄ ³⁻ 计）%	0.75	0.75	0.75
固体含量 %	32.0	32.0	32.0
密度20（g/cm ³ ）	1.15	1.15	1.15
pH(1%水溶液)	3.0 ± 1.5	3.0 ± 1.5	3.0 ± 1.5

三、使用方法

将每天所需的缓蚀阻垢剂GQ-604加入塑料加药桶（或箱）内，为方便使用可加水稀释后用计量泵

或通过调节阀门将药剂在循环泵入口处（即集水池出口处）连续加入。加药浓度一般为5-20mg/L(以补充水量计)。四、包装与储存 缓蚀阻垢剂GQ-604采用塑料桶包装，25kg/桶、200kg/桶或根据用户需要确定；贮存于阴凉干燥处，贮存期十二个月。五、安全与防护 缓蚀阻垢剂GQ-604为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。