

# 佛山市415V变380V出口英国变压器 隔离50HZ变压器

产品名称	佛山市415V变380V出口英国变压器 隔离50HZ变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	2875.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:三相隔离变压器 电压:415v变380v
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

## 产品详情

### 佛山市415V变380V出口英国变压器 隔离50HZ变压器

出口英国设备专用变压器，三相变压器415v变380v，隔离变压器415v变380v  
控制变压器415v变380v，415v变380v变压器带机箱。出口英国变压器含CE认证。

我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产1KVA--1000KVA之间，SD/SG(YSD)系列单相、三相干式机械设备专用变压器，产品参照西门子公司同类产品新研制开发，产品符合VDE0550、IEC439、JB5555、GB5226国际、国家标准。

输入电压：三相415v

输出电压：三相380v（零线220v）

#### 技术标准

- 1、本系列产品为干式变压器，调压性能高、低损耗、运行可靠、可长期负载连续工作；
- 2、电压隔离输出,安全性能高（隔离式变压器）；
- 3、面板显示：电压表、电流表、安全指示灯，
- 4、效率：98%；
- 5、过载能力：可1.3倍额定负载1小时;

- 6、温升 65;
- 7、绝缘电阻: 5M ;绝缘等级 : B级 ;
- 8、抗电强度:3000VAC/1min.
- 9、接线方式 : /Y
- 10、变压器\*大电压降<3% , 输出空载电压不大于额定标准输出电压的5% ;
- 12、输出电压波失真<2% ;
- 13、尖峰抑制 : 常模输入1KVA尖峰信号 , 输出<400VP ;
- 14、空载损耗 : 0.3% ; 负载损耗 : 1.7% ; 集散损耗 : 小于总损耗7% ;
- 15、变压器对地3000V , 1分钟不击穿 ; 变压器匝间1500V , 1分钟不击穿 ;
- 16、噪声 : <47DB(不包含温控排风系统)100KVA以上容量<52DB。