

供应 印度SRF TUFNYL RXXIC OM GREY PA66

产品名称	供应 印度SRF TUFNYL RXXIC OM GREY PA66
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

供应 印度SRF TUFNYL RXXIC OM GREY PA66

规格用途

规格级别	注射成型	外观颜色	灰色
该料用途			
备注说明			

技术参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	比重		ASTMD792	1.13 g/cm ³
物理性能	收缩率-流动方向		内部方法	1.5到1.8 %
物理性能	吸水率(平衡)		ASTMD570	1.3 %
硬度	洛氏硬度	M级	ASTMD785	80
硬度	洛氏硬度	R级	ASTMD785	115
机械性能	拉伸应力(屈服)		ISO527-2	75.0 MPa
机械性能	拉伸应变(断裂)		ISO527-2	10 %

机械性能	弯曲模量		ISO178	2500	MPa
机械性能	弯曲应力		ISO178	120	MPa
冲击性能	简支梁缺口冲击强度		ISO180	49.0	J/m
热性能	0.45MPa,未退火		ISO75-2/B	145	°C
热性能	1.8MPa,未退火		ISO75-2/A	75.0	°C
热性能	熔融温度		DSC	260	°C
电气性能	表面电阻率		ASTMD257	1.0E+14	ohm
电气性能	体积电阻率		ASTMD257	1.0E+15	ohm
电气性能	介电强度		ASTMD149	21	kV/mm
电气性能	漏电起痕指数		IEC60112	>600	V