

QB/T 2155旅行箱包质检报告哪里做

产品名称	QB/T 2155旅行箱包质检报告哪里做
公司名称	深圳市亿博科技检测认证公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园A栋219-220
联系电话	027-87609413 13543272815

产品详情

QB/T 2155旅行箱包检测报告拉杆箱检测报告旅行箱质检报告

我国现行相关箱包标准QB/T 2155-2018，对旅行箱，旅行包的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存做了相关规范。

根据以上箱包标准，对本次抽检的箱包进行了物理性能和化学性能的检验，主要包括：拉杆耐疲劳性能、行走性能、振荡冲击性能、耐冲击性能、可分解有害芳香胺染料、游离甲醛等。

要成为一个安全合格的行李箱，不只是箱子主体要通过各种测试，即使是小零件如锁扣、面料、拉链等等，也不可忽视。以国内QB/T系列拉杆箱检测标准为例，其中重要的几个测试如下：

1、拉杆手柄动态测试

此测试将拉杆箱固定在拉杆往复测试疲劳机上，以拉杆的*大拉出长度为拉杆运动行程值，设定拉合行程和速度，并按照QB/T 2919标准进行反复拉合3,000次后，检查拉杆有无变形，连接处有无松脱，拉杆锁开关是否正常。

2、轮子耐久测试

依照行李箱轮子的不同，有两轮带拉杆、四轮带侧拉把、四轮带侧拖把等样式。进行不同的两轮测试共12KM。确保轮子经长距离拖行，依然可正常使用。

3、震荡测试

震荡测试是针对行李箱的提把、拉杆、背带等，把负重物均匀地摆放在箱(包)内，进行测验。其测验次数如下：

提把：软箱提把400次，硬箱提把300次，侧提把300次，旅行包提把250次；

拉杆：旅行箱规格小于610mm时，拉杆500次。大于610mm时，拉杆300次，旅行包拉杆300次；

背带：单背带250次，双背带400次，测试背带时，应将背带调整到*大长度；

确保你的提把拉杆，能够有效负重。

4、箱体耐落锤冲击测试

此测试指将一定质量的金属锤(5Kg)提升到一个高度，让其自由下落并冲击箱面，测试完观察箱面有无开裂、变形，并做记录。确保行李箱不会因一时的外力冲击，就变形损坏。

皮革箱包检测服务（1）皮革及制品类项目：皮革鉴定、强力性能、色牢度、pH值、甲醛、重金属、含氯苯酚、防腐剂、禁用偶氮染料、有机锡化合物、富马酸二甲酯等。（2）箱包及配件类项目：行走性能、振荡冲击、耐用性、拉杆耐疲劳、滚筒冲击、跌落性能、落球冲击等。