

SMC1分8光分路器箱标准实物图

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | SMC1分8光分路器箱标准实物图 |
| 公司名称 | 宁波普纬达通信设备有限公司 |
| 价格 | 25.00/个 |
| 规格参数 | 普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45 |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址） |
| 联系电话 | 15968986688 15968986688 |

产品详情

SMC1分8光分路器箱标准实物图用于光环路终端的配线设备，可以提供光纤的熔接、终端、配线及分线功能。SMC1分8光分路器箱标准实物图GF-24系列光缆分纤箱适合于光纤接入网中的铠装光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方式，适用于室内和室外两种场景使用；SMC1分8光分路器箱标准实物图通过SC型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。

1分8光分路器箱、SMC1分8光分路器箱标准实物图光分路器箱、1分16光分路器箱、1分32光分路器箱、1分64光分路器箱、1比8光分路器箱、1比16光分路器箱、1比32光分路器箱、1比64光分路器箱、二槽光分路器箱、四槽光分路器箱、一级光分路器箱、二级光分路器箱、

型号：1分8、1分16、1分32、二槽分光、四槽分光、一级分光、二级分光

材质：冷轧板、不锈钢、SMC、ABS

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能 使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

二、性能指标

工作温度：-40 ~+70 ；

储存温度：-40 ~+70 ；

工作湿度： 90%（+30 时）；

大气压力：62Kpa ~ 106Kpa ；

b将热熔接后的热熔管放置在翻版反面熔接卡槽上；

c将室外光缆钢芯线固定在盒底***芯固定位上，将防水锁头锁紧；

d将适配器放置于中间翻版适配器卡位上尾纤熔接室外光缆后，插头卡在适配器内；

e用户皮线光缆采用快速连接器链接时，拉出皮线光缆黑色进缆堵头，把皮线光缆穿入箱体，箱内皮线光缆预留一定的长度盘在盒底盘纤挂耳内，装上快速连接接头即可。

f未布缆的进缆孔用光缆堵头封住，防止灰尘进入箱体。