

穿墙套管 CWB-105000

产品名称	穿墙套管 CWB-105000
公司名称	乐清市祥川电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州浙江省乐清市象阳镇坭前工业区
联系电话	86-057762752231 13626595613

产品详情

产品介绍概述穿墙套管使用环境 高压穿墙套管：以下简称套管适用于额定电压10~35kV，频率15~60Hz的三相交流系统电站和变电所配电装置上

，供导电部分穿过隔板、墙壁或其它接地物，起绝缘支持和外部导线母线间固定连接之用。

使用环境条件 1)户内套管 环境温度不高于40℃，不低于-40℃ 海拔不超过1000m

相对湿度月平均值不大于90% 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污秽

无经常性的剧烈振动 2)户外套管 环境温度不高于40℃，不低于-40℃；海拔不超过1000m；

风速不大于34m/s 产品的使用环境的空气污秽程度，按GB/T5582分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ等4级；无经常性的

剧烈振动产品属性穿墙瓷套管用于电站和变电所配电装置及高压电器，供导线穿过接地隔板、墙壁或电器设备外壳，支持导电部分使之对地或外壳绝缘。穿墙瓷套管按其使用环境可分为户内和户外穿墙瓷

套管。按穿过其中心的导体不同可分为母线穿墙瓷套管、铜导体穿墙瓷套管和铝导体穿墙瓷套管。当铜导体与母线直接相连时，易产生电化腐蚀，接触面温升过高导致接头烧坏，影响设备寿命，故应采用

铜铝过渡接头，但又给现场施工带来麻烦，采用铝导体瓷套管则可解决上述问题。户内、户外穿墙瓷套管是由瓷件、导电杆、两端金属附件及安装法兰装配而成。母线穿墙瓷套管是由瓷件、两端金属附件、

母线夹板及安装法兰装配而成母线夹板通常由用户按母线尺寸自配。穿墙瓷套管的各项性能符合GB1294 4.1高压穿墙瓷套管技术条件的规定。安装操作穿墙瓷套管适用于工频交流额定电40.5kV以下，安装地点

周围环境温度为-40℃~40℃，海拔不超过1000m之电站及变电所配电装置。2.户内穿墙套管不适用于对套管的瓷釉、金属附件及水泥胶合剂有破坏作用或足以降低套管电气性能的场所注意事项穿墙瓷套管在运行中如产生局部放电现象时，应检查瓷套管法兰处或内腔有无喷铝层局部脱落现象，如有应及时采取临时

均压措施。

安装母线穿墙瓷套管的墙孔应按其法兰加强筋其他说明交易说明购买前请确认型号，谢谢合作

0577-62752231 13626595613