

国家标准：GB 19340 《鞋和箱包用胶粘剂测试》

产品名称	国家标准：GB 19340 《鞋和箱包用胶粘剂测试》
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

标准号 Standard No.	中文标准名称 Standard Title in Chinese	英文标准名称 Standard Title in English	状态 State	备注
GB 19340-2003	鞋和箱包用胶粘剂	Adhesives for footwear and base and bag	废止	2004-
GB 19340-2014	鞋和箱包用胶粘剂	Adhesives for footwear and case and bag	现行	2014年

本标准规定了鞋和箱包用胶粘剂的粘结性能、有害物质限量及其试验方法。本标准适用于标明为鞋和箱包用的胶粘剂。本标准不适用于鞋和箱包材料粘结时应用的特殊功能性表面处理剂。

[标准全文查看/下载](#)

前言

本标准的3.4为强制性的,其余为推荐性的。本标准按照 GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准代替 GB 19340-2003 《鞋和箱包用胶粘剂》,与 GB 19340-2003相比,主要技术变化如下:

——修改了范围(见第1章,2003版第1章); ——修改了胶粘剂中有害物质限量要求(见3.4,2003版3.4); ——修改了附录 A(见附录 A,2003版附录 A); ——将原附录 B与原附录 C和并为新的附录 B (见附录 B,2003版附录 A 与附录 B); ——另增加了附录 C推荐性粘接试验材料; ——另增加了附录 D 对鞋用水性聚氨酯胶粘剂中总挥发性有机物含量(VOC)的测定方法进行规范。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为: ——GB 19340-2003。

引用标准

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 532-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 GB/T 606-2003 化学试剂 水分测定通用方法 卡尔·费休法 GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 7124-2008 胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料) GB/T 13354-1992 液态胶粘剂密度的测定方法 重量杯法 GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 HG/T 2198 硫化橡胶物理试验方法的一般要求 HG/T 2815-1996 鞋用胶粘剂耐热性试验方法 蠕变法 HG/T 3075 胶粘剂产品的包装、标志、运输和贮存的规定 QB/T 2780-2006 鞋面用聚氨酯人造革

Product Category 产品类别: 鞋和箱包用胶粘剂

Test Item 测试名称: GB 19340-2014 鞋和箱包用胶粘剂 Test Requirements 测试要求:

苯甲苯+二甲苯游离甲苯二异氰酸酯(TDI) 正己烷二氯甲烷1, 2-二氯乙烷1,1,2-三氯乙烷三氯乙烯总VOC

标准 / Standard	项目/参数 / Test Items	检测标准(方法) / Test Method tecert.com
鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014	初粘性	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014 4.2
	剥离强度	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014 4.3
	耐热老化性	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014 4.4
	剪切强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料) GB/T 7124-2008
	蠕变性	鞋用胶粘剂耐热性试验方法 蠕变法 HG/T 2815
	苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583
	甲苯和二甲苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583
	游离甲苯二异氰酸酯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583
	正己烷	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014 附录B
	总卤代烃(含二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷和1,1,1-三氯乙烷)	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014 附录B
	总挥发性有机物	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014 附录F
	总挥发性有机物	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014 附录D

标准 / Standard	项目/参数 / Test Items	检测标准(方法) / Test Method tecert.com
鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014	初粘性	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014 4.2
	剥离强度	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014 4.3
	耐热老化性	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014 4.4
	剪切强度	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014 4.5
	蠕变性	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014 4.5
	苯	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014 4.7
	甲苯及二甲苯	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014 4.8
	游离甲苯二异氰酸酯(TDI)	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014 4.9
	正己烷	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014 4.10
	卤代烃	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014 4.11
	总挥发性有机物	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014 4.12

Sample Size 样品数量 / 送样规格: 200g / 200ml Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务
Regular service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要 :