

# 供应 巴西Petropol Nypol PA B3 HL AZL0274 NT352 PA6 耐冲击性

产品名称	供应 巴西Petropol Nypol PA B3 HL AZL0274 NT352 PA6 耐冲击性
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

## 产品详情

供应 巴西Petropol Nypol PA B3 HL AZL0274 NT352 PA6 耐冲击性

PA6特性：机械强度、刚度、硬度、韧性高、耐老化性

能好、机械减振能力好、良好的滑动性、优异的耐磨性、机械加工性能好、用于精密有效控制时、无蠕动现象、抗磨性能良好、尺寸稳定性好。用途广泛用于化工机械，防腐设备的制齿轮及零件坏料。耐磨零件，传动结构件，家用电器零件，汽车制造零件，丝杆防止机械零件，化工机械零件，化工设备等。电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座；汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座；轴承、齿轮、油管、容器、日用品，椅座、自行车轮框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮；PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，为220-230，本身具吸水基故有吸水性，加工前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色

PA6应用：工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机、滑轮套、牛头刨床滑块、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等。优点：1). 强度和耐久性，优良的刚性和耐热性的结合2). 优化部件设计，优异的着色性能，完美的表面外观，能够适用于复杂的结构成型，并帮助设计开发者开发新造型产品3).

良好的加工性，优异的流动性及热稳定性使材料加工条件更为宽松，使注塑件微型化4).

极高的热稳定性，能在高达270度的波峰焊锡中不挂锡5). 广泛的温度和频率范围内恒定的电气性，确保装置设备的使用百分百安全。加工成型加工性极好：可注塑、吹塑、浇塑、喷涂、粉末成型、机加工、焊接、粘接。