

手动对夹式排渣阀、耐磨浆液阀、薄型闸阀

产品名称	手动对夹式排渣阀、耐磨浆液阀、薄型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	850.00/件
规格参数	型号:PZ73Y、H-10C 性能:耐磨 材质:铸钢, 304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73Y、H-10C手动对夹式排渣阀、耐磨浆液阀、薄型闸阀、PZ73Y耐磨手动刀型闸阀驱动方式为手动驱动,连接方式为对夹式连接,阀门为明杆平行式刚性单闸板,阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯,公称压力PN10~16,阀体材料为碳素钢、不锈钢等,具有排渣功能的的闸阀。

手动对夹式排渣阀、耐磨浆液阀、薄型闸阀采用全圆形的通道设计,在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器,聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端,可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃,光洁度高,保证了良好的密封性。

PZ73Y耐磨手动刀型闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆DN100~2400mm,明杆DN50—800mm)

刀板底端加工成刀刃状,对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能,同时有良好开启和关闭作用。

在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器,可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒,可显著提高刀板寿命。

阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得良好的密封效果。

设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长,并且可任意选用驱动装置。

阀体、填料函均为精密铸造，其中阀体采用凸缘式整体铸造，材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Cr13。

阀体带有支撑点，使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态，并承受背压时，阀板不发生偏移。

手动对夹式排渣阀、耐磨浆液阀、薄型闸阀连接形式有对夹式、法兰支耳式，密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。

适用介质：金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、屠宰厂废水等。

阀门设计：GB/12234、MSS-SP、JIS B2003、DIN3356

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa，150Lb

公称通径：DN50~2000mm NPS2~80

适用温度：，-38~+1100（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）

手动对夹式排渣阀、耐磨浆液阀、薄型闸阀主要性能规范：

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度		适用介质
1.0/1.6	1.52.4	1.11.8	1000	1000	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

手动对夹式排渣阀、耐磨浆液阀、薄型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530

