

通加TG318便携式数字对讲机

产品名称	通加TG318便携式数字对讲机
公司名称	山东蓝吉星电子科技有限公司
价格	400.00/台
规格参数	品牌:通加 型号:TG318
公司地址	济南市历下区茂陵山三号路万科大都会515、516室（注册地址）
联系电话	13869113258

产品详情

一般规格

频率范围 400-470MHz* / 403-419.5MHz

信道容量/区域 32 / 2

信道间隔 25 / 12.5KHz

频率稳定性 ± 1.5 ppm

工作温度 -25 ~ +60

工作电压 7.4V DC

天线阻抗 50

电池类型/容量 锂电池/1600mAh（典型）

电池使用时间 模拟约 10 小时；数字约 14 小时

（按 5-5-90 通话负荷模式）

防护等级 IP54

尺寸(高 x 宽 x 深) 约 113x58x38 毫米

重量 约 240 克(含天线、电池)

接收部分

模拟接收灵敏度 0.2 V@12dB SINAD

数字接收灵敏度 0.2 V@5% , 0.28 V@1%误码率

邻道选择性 -60dB@12.5KHz

互调 60dB

杂散响应抑制 70dB

音频响应 +1 ~ -3dB

音频失真 < 5%

音频功率 800mW @16 内部 / 200mW@32 外部

调频噪声 45dB@25KHz / 40dB @12.5KHz

阻塞 85dB

发射部分

射频功率 30dBm \pm 1.5dB

FM 调制方式 11K0F3E@12.5KHz , 16K0F3E@25KHz

4FSK 数字

调制方式

12.5KHz 仅数据 : 7K60FXD / 7K60F1D

12.5KHz 仅语音 : 7K60F1E / 7K60FXE

12.5KHz 数据和语音 : 7K60FXW

调制失真 < 5%

调频噪声 45dB@25KHz / 40dB@ 12.5KHz

邻道功率 -60dB@12.5KHz

音频响应 +1~ - 3dB

杂散发射限值 -36dBm

音频声码器 AMBE+2

数字协议 ETSI-TS102 361-1 , -2 , -3

上述规格为典型值，产品规格如有变动，恕不另行通知。

*频率范围可用性受本机型号核准以及用户使用频率申请批复影响，请遵守相关法规。