西安恒茂专业订做冷气发生机、冷风射流机

产品名称	西安恒茂专业订做冷气发生机、冷风射流机
公司名称	西安恒茂动力科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	西安中国西安市高新一路5号
联系电话	86-02962961920 13892863410

产品详情

西安恒茂动力科技有限公司是专业生产超低温设备厂家，公司以空气涡轮制冷技术为核心开发的系列超低温设备在超低温快速制冷技术研发方面处于同行业领先水平。公司根据用户需求量身订做各种规格的冷处理低温设备。产品广泛用于机械工程、热处理工程、环境试验、橡胶、医药、食品加工、医学研究、植物保存、航空航天、军工等领域 FDK-26型冷气发生机、冷风射流机是采用涡轮膨胀制冷技术的制冷设备，其原理是压缩空气通过涡轮膨胀器进行等熵膨胀即转变成极低的低温冷气流。该气流温度可达零下-80°C，气流压力在2000Pa。该冷源能替代干冰、液氮制冷，非常适合工业生产环境中深冷加工、食品速冻、橡胶冷冻粉碎、局部制冷等。 特点 · 产生低温冷气流，冷气输送方便。 · 降温速度快，迅速。
· 制冷介质为压缩空气，空气环境无污染。 · 操作维护简单。
· 传热效率高，制冷介质与工件直接接触。 · 与液氮、干冰相比，成本低，为其数分之一。
· 便于工业化连续性生产。 FDK-26型冷气发生机技术数据 型号：FDK—26/60 型号：FDK—26/80
制冷方式：空气涡轮制冷 制冷方式：空气涡轮制冷 冷气流温度：—60°C 冷气流温度：—80°C
冷气流流量：6m3/min 冷气流流量：6m3/min 冷气流压力：1000~2000Pa 冷气流压力：1000~2000Pa
制冷量：8000大卡/小时 制冷量：10000大卡/小时 耗气量：6/min压缩空气 耗气量：6/min压缩空气
气源压力：≥0.3Mpa 气源压力：≥0.3Mpa 电功率：6KW 电功率：12KW 电源：三相~380V
电源：三相~380V 外形尺寸：1600×1400×1600mm 了解详细信息请登录公司网站www.xahmdl.com