

# 青岛时代TH132里氏硬度计 特价销售

产品名称	青岛时代TH132里氏硬度计 特价销售
公司名称	青岛纵横仪器有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	青岛青岛市山东路52号华嘉大厦8层
联系电话	86-053285011151 15589868727

## 产品详情

1. TH132产品概述 TH132 里氏硬度计是一种新型的袖珍式一体化硬度测试仪器，主要适用于测试金属材料的硬度，具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便，测量范围宽的特点，它是以里氏硬度为原理，测出里氏（HL）硬度值经过程序自动转换成布氏，洛氏，维氏，肖氏等硬度值,还可以配置各种测试配件，来满足于各种测试条件和环境，主要适用于金属材料的快速硬度测试，特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。

2. TH132功能特点 TH132一体化里氏硬度计是一种先进的袖珍型硬度检测仪器，携带方便易于； TH132配有C型冲击装置；直接测试大型、重型的试件或已安装永久性的组装部件；TH132更适合薄、轻以及带表面硬度层等零件的硬度测量；可测试六种硬度制（HV、HRC、HRB、HB、HV、HS），并且之间可以相互转换；可外接打印机，打印测试结果

3. TH132技术参数 产品功能 参数 可测试硬度制 HL、HRC、HV、HB、HS 测试精度 12HLC 情见表二 标准冲击装置 一体机配C型冲击装置 上下限设置测量范围（190~973）HLC 可选冲击装置 一体机C型冲击装置 同时可配冲击装置数量 无 计算机接口 无 文字说明 英文菜单，屏幕显示 无背光 测试方向 任意 数据储存 无 测量工件的最大硬度颠值 940HV（D/DC/DL/D15/C冲击装置） 测量工件的曲率半径 Rmin=50mm(用异型支承环Rmin=10mm) 自动识别冲击装置类型功能 无 打印机类型 无 测试材料数量 3种材料，详情见附件表一 自动检测电压 无 电源 75mA 充电器 9V 外型尺寸 155 x 24 x 55mm 重量 180g

青岛纵横仪器有限公司是一家从事仪器仪表销售和技术服务的专业公司,公司主要员工均为仪器仪表行业资深人士,有着较为丰富的实际经验,服务对象主要为厂矿,企事业单位,科研院所。公司目前已经成为山东主要仪器供应商之一,业务遍及山东及国内其他地区。纵横仪器一直以持续稳定地为客户提供一流的产品和满意的服务为发展方向,而帮助客户提升产品品质,创造最大的效益则是纵横仪器一贯努力目标。纵横仪器本着诚实、守信的经营理念,以为用户提供性价比最高的仪器和优良的服务为宗旨,赢得了广大客户的信赖和支持。在新的发展征途上,纵横仪器将继续以勤谨务实的态度致力于中国检测仪器事业的发展,精心打造现代化的营销平台、网络化的市场及服务平台,坚定不移地走诚信之路,以优质的产品和优良的服务回报社会。热情欢迎新老客户的咨询和惠顾! 青岛纵横仪器有限公司 <http://WWW.QDZHYQ.COM> 联系电话: 0532-85016337 手机15589868727 徐小姐