

200*300防爆接线箱

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 200*300防爆接线箱 |
| 公司名称 | 浙江隆迈防爆电气有限公司 |
| 价格 | 320.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 型号:BJX 产地:温州市 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址） |
| 联系电话 | 18367862323 |

产品详情

200*300防爆接线箱是严禁开箱的，密封效果都是非常好的，而且箱体比普通的的配电柜厚很多，所以如果柜内装比较大功率的电气元件的时候，散热就成为所有技术和使用用户关心的问题之一。那么防爆箱是怎么散热的呢?本篇主要讲解一下：

1.隔爆型的防爆箱配散热片：散热片是对散热处理方式有效的，通过对散热片的大小、尺寸等因素的设计，在防爆外壳外壁加焊槽型散热器、过度散热器与槽形散热器通过热管相连接，已到达散热的效果。

2.隔爆型的配散热风扇：根据GB3836.2-2010第10项：构成隔爆外壳一部分的呼吸装置和排液装置要求，可以在柜体安装防爆散热风扇，达到散热的目的。整体结构完全满足GB3836的标准。

3.正压型防爆柜配通风管道：在条件允许的情况下，可在箱体上开一个进出气孔，直接与通风管道相连，使防爆配电箱达到空气流通，通过空气流通将温度带出，进而使箱体内温度调整到正常范围，又防止现场危险性气体侵入，从而保证防爆设备正常运行及生产安全。