高流动ABS 台湾奇美 PA-737通用塑料

产品名称	高流动ABS 台湾奇美 PA-737通用塑料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	15.10/千克
规格参数	奇美:奇美 PA-737:PA-737 台湾:台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪 花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

PA-737

丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#|ABS

台湾奇美

填充物:高流动

物性信息:

物理性能额定值单位测试方法

燃烧性 (File No. E56070 UL&C-UL) 1/16"HB

比重 1.04 23/23 ASTM D-792

熔体流动速率 ASTM D-1238

(220 × 10kg) 33 g/10min

 $(200 \times 5 \text{kg}) 3.0 \text{ g}/10 \text{min}$

机械性能额定值单位测试方法

IZOD冲击强度 (1/8") 4.6 ft.lb/in ASTM D-256

弯曲弹性率 ASTM D-790 $2.0 \times 10 \text{ kg/cm}$ $2.8 \times 10 \text{ lb/in}$ 引张强度 ASTM D-638 5250 lb/in 370 kg/cm 弯曲强度 8400 lb/in ASTM D-790 伸长率 22 % ASTM D-638 IZOD冲击强度 (1/4") 4.2 ft.lb/in ASTM D-256 弯曲强度 590 kg/cm ASTM D-790 IZOD冲击强度 (1/8") 25 kg.cm/cm ASTM D-256 洛氏硬度 103 R ASTM D-785 IZOD冲击强度 (1/4") 23 kg.cm/cm ASTM D-256 热性能额定值单位测试方法 热变形温度 93(199) ASTM D-648 83(181) ASTM D-785 维卡软化点 ASTM D-1525 101

214