

YJV22电力电缆4X10平方

产品名称	YJV22电力电缆4X10平方
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.90/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

YJV22电力电缆4X10平方 矿用阻燃通信电缆于2002年10月31日获煤矿产品安全标志证书年多次扩大了安标产品的认证范围, KVV铜芯聚 乙烯绝缘和护套钢带铠装控制电缆, MKVV450/750V煤矿用聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套控制电缆450/750V矿用控制电缆: , 井筒信号电缆, MKVV22; MKVV32; MKVVR 矿用控制电缆, 矿用阻燃控制电缆矿用控制电缆型MKVV; MKVV22; MKVV32; MKVVR; MKVVP矿用控制电缆电压: 450/75。聚的绝缘电阻高, 介电系数小和介质损耗温度和变的影响也小。不但能传输性能的要求, 为了回路间的相互串扰和外部。不允许用榔头敲击轴承, 注意轴承不要掉在地上(或者是类似的处理不当)。安装前也应对轴和轴承座的状况进行检查, 即使是微小的磨损也会导致配合不良, 从而引起轴承的早期失效。对轮毂轴承单元, 不要企图拆开轮毂轴承或调整轮毂单元的密封圈, 否则会使密封圈受损导致水或灰尘的进入。甚至密封圈和内圈的滚道都受到损坏, 造成轴承的永久失效。装有ABS装置轴承的密封圈内有一个磁性推力环, 这种推力环不能受到碰撞、冲击或者与其他的磁场相碰撞。HYAC通信电缆, HYA53通信电缆, HYAT53通信电缆, HYA23通信电缆, HYAT23通信电缆。通讯电缆HYA。通讯电缆HYAT。通讯电缆HYAC, 市内通信电缆HYA, 市内通信电缆HYAT, 市内通信电缆HYAC, HYA电缆。HYAT电缆, HYA53铠装通信电缆 通信电缆型号HYAP HYA HYAC HPVV HYV HJV HYY ZRC-HYA 铠装通信电缆HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23 HYA53 HYAT53 铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33 充油通信电缆HYAT HYYT。产品字母代号及意义DJ-电子计 机电缆Y-聚乙烯V-聚 乙烯R-表示多股软线芯P-铜丝 P2-铜带 P3铝塑复HYA23铠装通信电缆机械保护层可以加在任何电缆上, 导线线芯长期允许工作温度不超过70 , 我厂专业研发、生产与销售生产各类煤矿用阻燃通信电缆、煤矿用阻燃信号电缆、矿用阻燃控制电缆。煤矿用阻燃通讯电缆、矿用电缆、铠装通信电缆。矿用监测电缆, 矿用监控电缆, 矿用电缆, 大对数市内通信电缆HYA, 充油通信电缆HYAT 控制电缆矿用通信电缆、矿用信号电缆、矿用通讯电缆。2、产品标准GB《额定电压450/750V及以下聚 乙烯绝缘电缆(电线)固定敷设用电缆(电线)》3、产品使用特性: 1) 额定电压U0/U分为450/750V和300/500V。霍山 矿用阻燃信号电缆(现统称煤矿用阻燃通信电缆) 1、产品采用标准: MT MHYVR (PUYVR) (1×21×42×23×24×25×26×28×210×2?) 聚乙烯绝缘聚 乙烯护套矿用信号电缆, 矿用电缆主要产品有: MHYV, 9、低烟无卤阻燃电缆能经受GB126665规定的成束燃烧试验且燃烧时的烟浓度符合GBIEC1034)的规定, 而且导电性远不如铜丝, 很容易在工程施工中造成问题, 线材一般那建议选择标准的485线, 型号产品名称电压V芯数截面mm2主要适用范围KVV阻铜芯聚 乙烯绝缘聚

产品型规格范围 使用场合 JVVJVVRJYVJYVR

JYJVJYJVRJVPVJVVPJYVPJYJVPJVVPJYVPRJYVPRJYVPRJVVP2JVVP2RJVVP3JVVP3R 对 (3线组)

用于一般工业计 机。