

2006浙J55图集承重变形缝

产品名称	2006浙J55图集承重变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

铝合金盖板承重型(盖板型)楼地面变形缝FDM装置可以增加盖板厚度，提高承载能力，现在公司有内高4mm-12mm的铆钉型和弹珠型铝合金基座，采用滑杆确保变形缝装置变位时仍能保持中心及原有位置。楼地面变形缝承重型型号有：FDM、FHM、FSM、F-WSM。节点图集如图

瑞合兴建材建筑变形缝特点：增加盖板厚度，提高承载能力 盖板自定中心，接合平整

面板可选用铝合金、不锈钢 FSM，FHM

通常可满足 1T，2T 车辆通行；FDM 通常可满足 3T，5T 车辆通行。

铝合金盖板承重型(盖板型)楼地面变形缝FDM装置产品图片如下图

伸缩缝产品是用来遮盖和饰建筑物变形缝的建筑配件，是由铝合金型材、铝合金板（或不锈钢板、黄铜板）、不锈钢滑杆及橡胶嵌条等组成的集实用性和装饰性于一体的工业化产品。产品广泛适用于政府机构、高层办公楼、商业建筑、体育馆、公共交通建筑、高标准厂房及民宅等。FDM承重型(盖板型)楼地面变形缝装置伸缩缝施工方案见网站承重型(盖板型)楼地面变形缝FDM规范做法。

1.变形缝安装前首先检查变形缝开槽宽度与变形缝装置的间隙是否符合温差要求。间隙中是否清理干净，待检查验收合格后安装。

2.为防止安装过程伸缩缝装置产生的变形，保证伸缩装置与两侧路面的平顺，采用“吊缝固定法”，即采用长3米，25#工字钢垂直于槽放置，间距1米，用 ϕ 钢筋在工字钢上将伸缩缝吊起同工字钢靠紧固定，用仪器检查平整度、顺直度合格后予以焊接。这样即可控制焊接时伸缩装置的变形，又可保证伸缩装置安装的整体质量。

3.在止水胶带下填塞苯板的方法，不能很好的保证浇筑槽内砼时两梁的间隙及严密性，而影响施工质量，为此采用在安装前伸缩缝钢梁前端根据锚固槽深度，焊上2毫米铁挡板，两板内再填苯板支撑的方法，用以保证这一环节的施工质量。

(1) 建筑变形缝装置盖板采用6063-t5/t6型材，承重盖板应采用6061-t6或6005-t5铝合金，盖板宽度超过300mm是可采用相同强度的铝合金轧制板材加工。铝合金挤压型材的技术条件应符合gb/t6892及gb5237.1要求，铝合金轧制板材的技术条件应符合gb/t3880要求。