

## 超环保型尼龙油墨,丝印油墨

产品名称	超环保型尼龙油墨,丝印油墨
公司名称	无锡市优唯贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新加坡豪华(alpha)油墨 颜色:全 单件净重:1000 (g)
公司地址	暂无
联系电话	086 510 85980231 13861841558

## 产品详情

品牌	新加坡豪华(alpha)油墨	颜色	全
单件净重	1000 (g)	着色力	强 (%)
适用对象	防水尼龙、牛津布、的确凉、帆布、皮质尼龙运动袋等	保质期	36 (个月)

### 860尼龙系列油墨

860尼龙系列油墨是本公司针对多元酯质料、尼龙运动袋与其他等级尼龙材料制造的。该油墨具有柔软性优、附着力超常、遮盖力高等特点，并且各项指标均符合欧美检测标准，已被多个服饰商标企业广泛应用。

推广用途：1、适用于织物材料像多元酯质料；

2、防水尼龙、牛津布、的确凉、帆布、皮质尼龙运动袋等；

3、服饰商标如胶带、缎带、织带等；

推荐指数：

特性：1、各项指标均符合欧美检测标准；已通过sgs九项环保认证。

2、色泽鲜艳、柔软度特好；

3、有优秀的附着力（水洗牢度4级以上）、抗粘着性和印刷适性佳；

4、印刷作业性优良；不会使油墨扩散，发生针孔现象。

法：方法一：可直接印于普通尼龙布料上。

：如需印于防水尼龙布料上，可在1kg的油墨中加入8%的“豪华牌”#232固化剂，充分搅均后再直接印于防水尼龙布上即可。

方法三：如需稀释，可在油墨中加入“豪华牌”#220溶剂稀释后印刷，要使干燥更迟慢的话，请添加“豪华牌”#211特慢干溶剂；

纱：77至120t网纱

：1、温干：5到8分钟，60

F：25 ，15分钟

洗：以#300洁净溶剂有效地洗掉网纱上的油墨

装：超过30种颜色供选择，各1kg罐。

：

试验项目	试验方法	结果
高粘贴力	50000环的弯曲测验	100/100合格
水洗牢度	温水浸泡20分钟、手洗15分钟、机洗30分钟	不变色、掉色

试数据：

试验项目	特征、数据
表现	粘性液体
黏度（在25 ）	28500cps
闪点	50

(本资料的技术参数是在本公司条件下测定，但由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制因此对提供的技术参数及各项建议，我们不能保证和担保。本公司对可能出现的损失和破坏不承担责任，请用户在使用前进行必要的试验。)

新加坡豪华(alpha)系列油墨的应用范围有:

一、汽车仪表、计量器板等系列

二、广告油墨系列

三、特殊塑料表饰系列

四、塑料亚克力、木器行业系列

五、服饰商标、尼龙系列

六、眼镜行业系列

七、金属、铝、玻璃、钢等系列。

八、丝网油墨配套溶剂：

108软片清洁液、211特慢干rt、215调稀液、206洗网水、218调稀液、224慢干rt、300洗板水、250粘网胶溶剂

626trt 488专用水性稀释剂、990消泡剂、256刮刮溶剂、570擦拭剂（pp水）、220调稀液

九、其他特殊品种的油墨

203可撕油墨、205移印膏、216通用移印膏、231粘网胶、456脱膜膏、037感光胶

十、480凹印铜版纸水性高亮光光油