

(医疗FDASEBS)中石化巴陵YH-604

产品名称	(医疗FDASEBS)中石化巴陵YH-604
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:巴陵 巴陵:中石化 中石化:塑运集团
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

(医疗FDASEBS)中石化巴陵YH-604-

中石化巴陵 产品用途

1.中石化巴陵通过与聚丙烯、环烷油或氢化环烷油、白油等混合可生产邵氏硬度在A0-95的弹性体,此类弹性体有的表面质感和耐候抗老化性能,可广泛用于软接触材料如手柄、文具、玩具、运动器材的握手、密封条、电线电缆、牙刷柄及其它包覆材料等。

2.中石化巴陵通过化学改性或共混用于增韧尼龙(PA6)、聚碳酸酯(PC)、聚苯醚(PPO)、聚酯(PET、PBT)、聚丙烯(PP)和作塑料共混的相容剂等。

3.中石化巴陵可用于工程塑料的相容剂,如作PE与PS的相容剂。

4.中石化巴陵与聚丙烯、白油、阻燃剂等共混可用于生产电线电缆的护套或外表皮。

5.中石化巴陵通过与碳五等石油树脂配合可用于生产胶粘剂、密封剂等。

6.中石化巴陵由于耐老化性能和耐温性能,可直接用于润滑油粘度指数稳定剂

中石化巴陵加工方法

中石化巴陵共混物可以采用注射、挤出及吹塑等热塑性加工方法制造各种物件。中石化巴陵与SBS在产品结构方面有所不同，在加工温度也略有不同。在加工温度方面，SBS加工温度一般在150~200 之间，而中石化巴陵一般在190~260 之间；SBS加工时，要求剪切速率较低，而中石化巴陵加工时要求剪切速率较高；注塑成型时，SBS一般采用适中的剪切速率，挤出成型一般采用低压缩比的螺杆，而中石化巴陵加工时，宜采用高注塑率和高压缩比的螺杆。高透明 医疗级-