

UHZ磁翻板液位计辽阳自动化仪表供

产品名称	UHZ磁翻板液位计辽阳自动化仪表供
公司名称	辽阳（固体流量计）自动化仪表集团
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	辽阳辽宁省辽阳市卫国路67号
联系电话	0419-2122560 13352349933

产品详情

辽仪集团【全国免费电话400-0404-918】辽阳自动化仪表集团有限公司是辽阳自动化仪表集团(简称“辽仪集团”)的母公司,地处辽东半岛中部,公司创建于一九五八年,是中国仪器仪表行业协会流量仪表、物位仪表专业委员会理事单位。拥有着雄厚的产业基础和物质基础,是集科研、生产、自行开发、系统设计、成套工程、国外代理为一体的综合性实业公司。用途:UHZ系列磁浮子液位计广泛应用于石油,化工等工业部门,适用于腐蚀性介质,从低温到高温,从真空到高压等领域,测量带压或敞口容器内液体的液位或界位。主要技术参数 A- 指示型 1.测试范围:500~2000 其中标准尺寸:500,800, 1100, 1400,1700 2.工作压力:1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa 3.介质温度:-196 ~ 300 4.介质比重:0.5g/cm³以上 5.介质粘度: 0.015PaS 6.精度:±10mm B-自保持型报警开关 1.最大触点容量:220VAC 0.5A 使用温度:-10~80 2.电缆管引入口:G1/2"(内螺纹) 3.其余技术指标与A相同 C-模拟信号转换器(远传DC4-20mA供微机连网) 1.电源:AC220V DC24V 输出:DC4-20mA 允许负载电阻250 2.调整范围:零点调整0—10% 量程调整-10%~10% 电转换器精度:±2% 3.其余技术指标与A相同 自保持型报警开关及模拟型号转换器:自保持型报警开关及模拟信号转换器是为磁浮子液位计现场指示标准型配套使用的自保持型开关和远传装置,该装置安装在现场指示标准型的立管上,由于立管内浮子内部磁钢的作用,带动该装置内部元件的动作,并在液位的测量范围内报警或转换成4-20mA DC的电流信号。以实现上下限报警或实现远距离的控制及管理,可以与我公司生产的SGX-1光柱显示仪配套使用。

包装:本公司包装精良,采用木质结构箱包装,保障运输过程中不会对产品有任何影响。

售后服务:本公司本着“以用户生产为第一的责任”服务态度优秀、及时解决客户难题。