

pe膜保温板收缩包装机 大城云翔

产品名称	pe膜保温板收缩包装机 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

pe膜保温板收缩包装机 大城云翔

热缩膜包装机尺寸热缩膜包装机机头，烤箱为两个部分，机头长2米，宽1.73米，高1.9米。烤箱长4米，宽1.8米，高1.4米机头配电箱里设有三菱品牌的plc，进行操作保证了电气元件的工作顺序正常运行，减少了故障的发生，用plc优点1：在于对时间可以任意的设定可以进行三个时间的设定，（1）对物体停靠挡板的时间进行调节（2）对物体停留在封刀下的时间进行调节（3）对封刀切膜停留的时间进行调节优点2：有二档旋钮可以进行手动，自动调节。按下手动确认是自动包装动作进行一次停止，自动确认是一直送料一直循环，手动封刀是封刀直接下来到设定时间升上去，使用plc使机器设置更加完善，调节更加便利，增加了功能，减少了电器元件的添加，接线更加简洁，如果出现问题使普通员工就能解决优化：热缩封刀由两根气缸同时带动，保证了刀下落的平衡，切膜的压力保持一致，出来的效果更好，对刀调节更加便利烤箱由链排传送，电机1.5kw配有32倍的减速机，配有变频器对速度进行任意调节，为什么用比数大的减速机呢？是为了防止岩棉板等保温材料，容重太大，导致链条无法运转，烤箱配电箱里配有温控表，变频器，对温度，速度进行调节。