

生产直销汽车车门密封条，3复合密封条

产品名称	生产直销汽车车门密封条，3复合密封条
公司名称	河北国宇橡塑制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	河北省邢台市清河县城西工业区10号
联系电话	0319-8718691 15227347577

产品详情

类型：汽车密封条
适用部位：通用
加工定制：是

密封条材质：橡胶
厚度：1（mm）
密封条：3复合密封条

型号：多种
品牌：国宇

是否提供加工定制：是
型号：齐全

类型：汽车密封条
密封条材质：橡胶

品牌：国宇

类型	胶条	型号	多种
产品等级	优质	形状	多样
材质	三元乙丙橡胶	品牌	国宇

三元乙丙(EPDM)发泡条采用微波硫化工艺一次成型，表面光洁美观，具有良好的弹性和抗压缩变形，耐天候老化、耐臭氧、耐化学作用及较宽的使用温度范围（-40 ~+120）等优异性能，已被汽车门窗幕墙等制造业广泛应用。对不同形状，不同材质，或耐寒、耐热、发泡、实身，以及具有特殊性能等要求的产品，均能满足设计和使用的需要。

产品特点：（一）自粘式木门密封条采用三元乙丙(EPDM)橡胶发泡而成，造就了它卓越的特性。优异的耐天候抗老化性能 耐臭氧、耐化学腐蚀特性

发泡柔性密封条 优
异的耐寒耐热性能(-50
~+170) 超强弹性
, 200%的拉伸
物美价廉

产品材质：

1、采用优质三元乙丙橡胶，发泡工艺制作。2、背面采用进口双面胶带，夹层为网格状玻璃纤维。

适用范围及安装方法：1、适用于各式门、窗等。

2、安装方式：自带双面胶，直接粘贴即可（粘贴表面必须光滑、清洁、平滑、干燥）。

制造标准：
1、GB1200
2-89《塑钢
门窗用密封
条》
2、GB320 2
81NAF05-2
000《建筑
幕墙用硫化
橡胶密封条
》3、ISO3
934(GB1071
2)《建筑橡
胶密封垫-
密封玻璃窗
和镶板的预
成型实芯硫
化橡胶材料
规范》