

# 全新普源数字示波器 双通道示波器优价郑州汇科

产品名称	全新普源数字示波器 双通道示波器优价郑州汇科
公司名称	郑州惠美仪器仪表有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州郑州市西大街日月星城A座19楼A3号
联系电话	86-037166227105/55676313 13017693918

## 产品详情

全新普源数字示波器 双通道示波器最优价郑州汇科 数字示波器最新报价 普源数字示波器 特点及优点: 1. 实时采样率高达1GSa/S 2. 存储深度高达1M采样点，双通道时512K每通道 3.

丰富的触发功能：边沿、视频、脉宽、斜率、交替触发 4. 64K色TFT彩色液晶屏，波形显示清晰自然 5. 超薄设计，体积小，大大减少桌面占用面积 6. 集成USB

Host接口，支持U盘存储、系统升级和PictBridge打印机直接打印 性能参数：型号 DS1102E DS1052E 带宽 100MHz 50MHz 存储深度 1M采样点（单通道），512K采样点（双通道）通道数 双? 溃獯シ 布德始?

实时采样率 1 GSa/s（单通道），500MSa/s（双通道）等效采样率 25 GSa/s 10 GSa/s 上升时间 3.5 ns 7 ns

时基范围 2ns/div 至 50 s/div 5ns/div 至 50 s/div 触发模式 边沿、视频、脉宽、斜率、交替 触发源

CH1，CH2，Ext，Ext/5，AC Line 垂直灵敏度 2 mV/div 至 10 V/div（1M）垂直分辨率 8位 输入耦合 直流、交流、接地 滚动范围 500ms/div 至 50s/div 最大输入电压 300 V RMS CAT I 自动测量 峰峰值、幅值

、最大值、最小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A B、延迟A B的?饬? 光标测量

手动模式、追踪模式和自动测量模式 内部存储 10组波形、10组设置、波形录制 U盘存储

位图存储、CSV存储、波形存储、设置存储 接口 USB Device，USB Host，RS-232，P/F Out（光电隔离）

显示 5.6英寸（320 x 234），64K色TFT彩色液晶屏 电源 全球通用100-127 V/45-440 Hz 100-240 V/45-65

Hz，50W 最大值 尺寸 303mm x 154mm x 133mm 重量 2.3 kg（双层硬纸箱包装总共5KG）

郑州汇科电子仪器有限公司 电话:0371-66959363/55933205 传真:0371-66959363 Q Q:

1036362302（汇科仪器）销售部：赵经理 13598018197