

20L半自动桶装站 香蕉水桶装站

产品名称	20L半自动桶装站 香蕉水桶装站
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

20L半自动桶装站 香蕉水桶装站

我们提供自动化发酵肥灌装机、清洗剂灌装机、乳胶漆灌装机、日化灌装机、自动夹盖灌装机等成套包装设备，用以满足不同物料的灌装和包装。我们坚持以客户为中心，以技术创新和品质提升为驱动，向客户提供高效、稳定的产品和服务。

20L半自动桶装站 香蕉水桶装站的参数：

灌装容量: 10-30L

产 量：150-200桶/小时

材 质：与物料解触部分SUS304

电源电压：AC220V 50Hz

气源压力：0.4-0.6MPa

封盖直径：200-300mm

盖子属性：200-400mm

外形尺寸：1400mm*850mm*1380mm

电机功率：无

气 缸：法国（标配）

电 器：德国（标配）

PLC ：称重控制仪表

触 摸 屏：中文、英文双语切换显示

20L半自动桶装站 香蕉水桶装站的特点：

整体不锈钢与碳钢制作。

自动对口、自动灌装。

防爆动力输送机。

自动上盖、旋盖、压盖。

手/自动可选择。

称重超差报警及故障自诊断。

采用进口称重元件。

与物料接触部采用316不锈钢（选配）。

存储配方数据多达20组。

自动统计灌装桶数，灌装总重量。

净重/毛重可选灌装模式。

防爆配置，可在危险区域使用。

快中慢三速加料，加料速度可调。

自动输送、自动码垛。

灌枪堵头采用聚四氟乙烯防腐材料。

标准预留RS232/485接口，选配DP、MUDBUS总线，方便计算机数据管理。

自动判断皮重范围，自动去皮。

20L半自动桶装站 香蕉水桶装站设备使用：

工艺流程：自动拔盖机 自动刷桶机 自动上桶机 自动冲洗消毒 自动灌装 自动理盖、套盖、压盖
灯检 自动热缩膜 自动套袋（含输送带）。

20L半自动桶装站 香蕉水桶装站适用范围：

适用范围:石化、化工、日化，制药，食品，农药等行业.

20L半自动桶装站 香蕉水桶装站的售后服务：

- 1.交货之前3天提前通知客户，我们一般会建议客户安排设备验收人员及起吊设备，有条件的情况下**确定一处仓库；
- 2.设备到达现场之前，我们会专门指派专业技术人员联系客户，并且告知需要配备那些必须品；
- 3.卸货时必须慎重选择堆放场所，如果是选择露天堆放，设备必须做好防雨、防潮、防锈和防盗等措施；
- 4.关于设备验收事项，您可以派人到公司制造车间进行验收，或者公司会按合同技术要求进行自检。客户验收人员需要认真清点货物数量、确认机器型号、数量，要求与合同签定中提到的机器型号数量一致，若有疏漏或者差错必须及时采取更正和补救措施，确认装箱清单列举设备的完整性及目测设备外观质量等。

更多相关产品：

固化剂桶装机 25L抗腐蚀桶装机

树脂灌装机 16L不锈钢灌装机

人工上桶灌装机 16L石化液体灌装机

25升***灌装机 液面上灌装机

多彩漆包装机 25公斤充氮装置包装机