

# BLV 铝芯电线 家用铝芯电缆 家装铝芯电缆 广西铝芯电线

产品名称	BLV 铝芯电线 家用铝芯电缆 家装铝芯电缆 广西铝芯电线
公司名称	香港欧吉特电地暖科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	贵港西苑工业园
联系电话	86-031167503198 18776586662

## 产品详情

BLV 铝芯电线 家用铝芯电缆 家装铝芯电缆 广西铝芯电线

采购铝芯电线，请选择广西贵港市群星电缆有限公司。 聚氯乙烯绝缘电线电缆 PVC insulated wire and cable 一、 产品标准Reference Standards 本产品按GB5023-1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》、JB8734-1998《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆和软线》标准生产，同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。 The product is manufactured according to the standards of GB5023-1997 and JB8734-1998 or IEC,BS,DIN and ICEA upon request. 二、 适用范围Application 本产品分别适用于额定电压450/750V及以下的动力装置、固定布线及挠性连接电器之用。 The product is suitable for power installation fixed wiring or flexible connection for electrical appliances with rated voltage up to and including 450/750V respectively. 三、 使用特性 Operating characteristics 额定电压U<sub>0</sub>/U为450/750V、300/500V、300/300V。 Rated voltage U<sub>0</sub>/U : 450/750V、300/500V、300/300V。 电缆导体的允许长期最高工作温度： Max. permissible continuous operating temperature of the conductor: 227 IEC 07(BV-90).....90 227 IEC 08 (RV-90) .....90 其它型号For other types .....70 电缆敷设时环境温度应不低于0 The ambient temperature under installation shall not below 0 电缆弯曲半径： The bending radius of cable : D 25mm ..... 4D D > 25mm ..... 6D ( D-电缆外径 Diameter of the cable ) 四、 型号和名称:Type and name 型号Type名称 Name BV/ BLV铜芯/铝芯聚氯乙烯绝缘电线 Cu. / Al. Conductor PVC Insulated Wire BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 Cu. Conductor PVC Insulated Flexible Wire BVV/ BLVV 铜芯/铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 Cu. / Al. Conductor PVC Insulated and Sheath Round Cable BVVB/ BLVVB铜芯/铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 Cu. / Al. Conductor PVC Insulated and Sheath Flat Cable RVS 铜芯聚氯乙烯 联系电话：18776585552 甘先生