

# 西门子SIRIUS 3RW30 软起动器(1.1 ~ 55KW)代理商

产品名称	西门子SIRIUS 3RW30 软起动器(1.1 ~ 55KW)代理商
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路 1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

## 产品详情

### 产品特性

如果电机启动时直接输出的功率过大，则会伴随着众多问题。诸如加热鼓风机的皮带打滑或工业清洗系统中的水压冲击。然而，这些问题都可使用控制电机功率高达 55 kW（400 V）的 SIRIUS 3RW30 加以解决。另外，SIRIUS 3RW30 还是业内设备中，可以和同家族中同规格低压产品具有相同宽度的软起动器，因此，能够很方便地从直接启动改造为软启动。

概述SIRIUS 3RW30 软起动器通过相角控制来降低电机端电压，平滑地将电压从启动电压软启动升到到电源电压。启动时，软起动器可以限制电机转矩及电流，减轻机械冲击。从而能够减轻电网压降，降低对所连设备造成的应力，减少磨损，从而减少维护时间。由于启动值可以选择，也就意味着可以根据具体应用来调整软起动器，而不象星三角起动器那样，\*\*于两段式启动，而且启动电压固定。SIRIUS 3RW30 软起动器占用空间很小。并集成有旁路触点，在电机启动后，可使晶闸管（可控硅）旁路。从而可显著降低热损耗，结构极为紧凑，而且无需外部旁路电路。

功能 电压斜坡软启动；启动电压调节范围 US 为 40 % 至 100 %，斜坡时间 tR 为 0 s 至 20 s  
集成旁路触点系统，可降低功耗 使用两个电位器进行设定 安装与调试简单 电源电压为 50/60 Hz，200 至 480 V 两种控制电压 24 V AC/DC 及 110 至 230 V AC/DC 温度范围宽，-25 C 至 +60 C  
内置辅助触点，可方便地集成于控制系统

