

透气型塑胶跑道建设厂家

产品名称	透气型塑胶跑道建设厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售3部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用地:运动场 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18232767189 18232767189

产品详情

【河北昌冠体育设施有限公司】是一家专业的塑胶跑道生产厂家,主要提供塑胶跑道,运动场材料厂家,篮球场材料,学校塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,塑胶球场等,集生产,研发,设计,施工一条龙服务

为了保证塑胶面层的质量,必须对基础面进行彻底清理,以利于充分发挥聚氨酯的粘接力和塑胶面层的厚度均匀。

油污:用专用清洗剂洗除,机油污染严重区域需挖出重补; 污灰:扫帚扫净后用吹风机吹干净;

较牢固的凸状物:用铲刀铲除并清理;

沥青层轮迹:用铁锤锤平,局部可加温后铁板压平; 泥土:用高压水龙冲洗;

跑道周边杂物:大树或落叶植物需轻摇使之加速落叶并提前清除,并尽可能使周边没有风可吹动杂物;

封闭施工作业面,尽可能减少车辆行人出入。

打底胶和颗粒底层铺设

(1)、按施工图纸要求分好施工板块,测量并放好施工线,同时调试好底层厚度并定位

(2)、将塑胶混凝土(胶水:颗粒)均匀搅拌后进行铺设,铺设过程中要求铺设人员保证机器行走速度均匀、

铺设厚度一致,修边人员及时对露底、凹陷部分进行补胶,凸起部分刮平,确保密实度和平整度达标。(一般的干燥时间为6-12小时)。

喷面施工

跑道喷面料加EPDM颗粒均匀搅拌后,用专用喷面机直接喷涂，一般顺时针方向喷一道,待材料固化后再逆时针方向喷一道。(一般干燥时间为6-12小时)。

划线与清洁场地

测量放线

使用经过有资质的检测部门检测合格的经纬仪、钢卷、由专业技术人员对场地进行测量放线，准确计算温改、尺改、确保测量的准确性，各标志线的位置距终点线的距离长度不允许出现负差,正差一定小于1/10000。

涂刷划线

划线漆一次性用专用划线机或空压机喷涂，须确保漆膜均匀色度饱满、厚度一致。全面细致地检查场地每个细节，将检测到的缺陷采用同材质材料精心修补，以求表现一致。清洁场地，确保干净整洁的场地外观。

场地自检局部修复清洁

全面细致的检查场地每一个细节，将检测到的缺陷采用同材质材料精心修补，以求表现一致。清洁场地，确保干净整洁的场地外观。