

黄山水泥检查井厂家 邦畅建材|种类多样

产品名称	黄山水泥检查井厂家 邦畅建材 种类多样
公司名称	安徽邦畅建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县店埠镇店白路向北500米
联系电话	13955102653

产品详情

混凝土预制检查井的特点和基础施工。混凝土预制检查井基础施工。在检查井的井基础上，应同时采用管线基础来满足设计要求，一旦管道布置好，水泥检查井厂家，就可以用砌体进行施工；施工时，应先安装井盖，检查井盖应符合设计要求，井盖高度应与道路一致。井盖必须设置在泥浆位置，密切注意井盖的开启方向，并与井一致；对于预留支管，必须保证预留的管道方向、管径、标准符合设计要求。

混凝土预制检查井的特点和基础施工。混凝土预制检查井基础施工。在检查井的井基础上，应同时采用管线基础来满足设计要求，一旦管道布置好，就可以用砌体进行施工；对于管与井筒之间的连接，有必要保证无泄漏，并为预留支管尽可能低的使用强。对于检查井外的回填，有必要检查井侧进行回填作业，每层的高度控制在20厘米以内；当检查井铺设到设计高度时，可以恢复路面。

检查井砌筑结构的井室施工注意要点。1、内外井壁应采用水泥砂浆勾缝;有抹面要求时，抹面应分层压实。2、严格按设计的墙后要求。砌砖应做到墙面平直、边角整齐、宽度一致、夹角应对齐，上下错缝，内外搭接，使井体不走样。控制砂浆拌合时间（机拌一般为1~1.5min），确保砂浆稠度（标准圆锥体沉入度测定一般在8~10cm），灌浆和坐浆规范（缝宽一般为10mm，误差不大于±2mm）等。3、浆砌块石料表面清洗干净且湿润。4、砌筑方法应使用“一块砖、一铲灰、一揉挤”的砌筑方法。用铺浆砌筑时应分层卧砌，

上下错缝，内外搭砌；砌筑一皮块石时，应大面向下。5、砌筑间断处，应留阶梯形斜槎，砌筑中断时，用砂浆填满石层空隙。

黄山水泥检查井厂家-

邦畅建材|种类多样由安徽邦畅建材有限公司提供。安徽邦畅建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。安徽邦畅建材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！