

IEC 61109 《架空线路绝缘子 - 交流复合悬式和耐拉绝缘子标称电压大于 1 000 V 的系统》

产品名称	IEC 61109 《架空线路绝缘子 - 交流复合悬式和耐拉绝缘子标称电压大于 1 000 V 的系统》
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

标准编号 Standard/Code	标准名称 Standard Title
IEC 61109	Insulators for overhead lines - Composite suspension and tension insulators for a.c. systems with a.c. voltage greater than 1 000 V - Definitions, test methods and acceptance criteria

IEC 61109 适用于复合悬式/张力绝缘子，由树脂基体中的纤维（通常是玻璃）组成的承载圆柱形绝缘实心芯、由聚合材料制成的外壳（绝缘芯外部）和永久连接的端部配件组成到绝缘芯。

相对于上一版本的主要技术变化是

- 删除了 IEC 62217 中现在给出的测试程序；
- 纳入有关公差、环境条件、运输、储存和安装的条款；
- 测试描述的全面改进并添加了关于非标准负载的新附录 C。

Test Item 测试名称: IEC 61109 复合绝缘子 Composite Insulator

Test Requirement 测试要求：

Sample Size 样品数量 / 送样规格: 2pcs finished products
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期:
常规服务 Regular service 12 working days

Report Summary 报告摘要: