

甘肃兰州厂家供应微差压变送器

产品名称	甘肃兰州厂家供应微差压变送器
公司名称	兰州国辰智能科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	--- --- ---
公司地址	甘肃省兰州市城关区雁儿湾路426号
联系电话	13088786804 13088786804

产品详情

一、概述 1151/3351/3051/1151PR微差压变送器的关键原材料、元器件和零部件均源自进口或合资生产，整机经过严格组装和测试。该产品具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。由于该机型外观上完全融合了目前国内*为流行，并被广泛使用的两种变送器（罗斯蒙特3051与横河EJA）的结构优点，让使用者有耳目一新的感觉，并具有很强的通用性和替代能力。为适合国内自动化水平的不断**和发展，该系列产品除设计小巧精致外，更推出具有HART现场总线协议的智能化功能。二、产品特点 超级的测量性能，用于压力、差压、液位、**测量

精度高：数字精度+（-）0.05%；模拟精度+（-）0.5%~+（-）0.1%F.S
 量程、零点外部连续可调，量程比100：1 正迁移可达500%、负迁移可达600%
 稳定性性能好，稳定性：0.25% 60个月 耐过压 固体传感器设计
 全系列统一结构、互换性强 接触介质的膜片材料可选 低压压铸铝合金壳体
 测量速率：0.2S 小型化（2.4kg）全不锈钢法兰，易于安装
 过程连接与其它产品兼容，实现**测量 采用16位计算机的智能变送器
 标准4-20mA，带有基于HART协议的数字信号，远程操控
 支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级三、技术参数 使用对象：液体、气体和蒸汽
 供电电压：12~36V DC，标准值24VDC； 输出信号：4~20mADC；（特殊可为四线制 220V AC供电 0-10mA DC 输出） 环境温度：-25~70（一般变送器），-15~70（带现场指示器） 测量温度：-40-104，法兰灌注硅油-40-104，灌注高温硅油15-315
 储藏温度：-40~100； 相对湿度：0-***RH 防护等级：d BT4 ia CT5；
 电源影响：小于输出范围的±0.005%/V； 振动影响：在任何方向上振动200Hz，引起的误差为*大范围的0.05%/g（微差压为0.25%/g）；
 安装位置影响：当工作膜片未垂直安装时，可能产生不大于0.24Pa的零位误差，误差可通过调整零位来消除，对量程无影响； 稳定性：六个月内不超过变送器的精度； 指示器：现场输出指示器有电流表，线性指示0~***；3-1/2位LCD液晶显示 量程和零位：外部连续可调； 正负迁移：差压变送器：*大正迁移量为500%，*大负迁移量为600% 材料 隔离膜片：316L不锈钢，哈式合金-C，蒙耐尔合金，钽 排气/排液阀：316L不锈钢，哈式合金-C，蒙耐尔合金 法兰和接头：316L不锈钢，哈式合金-C，蒙耐尔合金 "O"型圈：氟橡胶 灌注液：硅油 惰性油 螺栓：

316L 不锈钢 电子壳体：低铜铝合金

电子壳体：低铜铝合金

五、选型指南