

含油浸四氟液高水基盘根生产厂家，苕麻盘根环经销商，黑高水基盘根

产品名称	含油浸四氟液高水基盘根生产厂家，苕麻盘根环经销商，黑高水基盘根
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:高水基纤维 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

高水基盘根 PH 值 2-12 温度 140 原材料 高质量苕麻纤维 目录 1简介 2编制形式 3性能介绍 4应用

折叠编辑本段简介 高水基盘根 高水基盘根由高质量苕麻纤维，内、外涂石墨，且充分浸润特殊的润滑油方形编织而成。突出的优点是磨擦系数极低，不磨轴，防腐蚀。可应用于船舶行业、冷水处理、海水及冷油上;低压阀门，旋转设备，及往复泵液压榨机，轮船螺旋桨等设备。推荐使用在一般的动密封，低压阀门，旋转设备，及往复泵上。温度 140 PH 值: 2-12 线速度:10m/s 鼓风机 15bar 搅拌机: 15bar 阀: 20bar 适用于各种水质、海水、咸水、油类、脂类、弱酸、弱碱等介质，尤其能耐研磨。(此盘根按颜色分为黑色和白色)。

折叠编辑本段编制形式 发辫编织 发辫编织是用八个锭子在二轨道上运行编织，在四角和中间没有绒芯，编织的产品断面为方形，其特点是盘根松散，但对轴振动和偏心用一定的补偿作用，只用于小断面填料，但断面尺寸大将会出现填料外表花纹粗糙，结构松弛，致密性差的缺点 套层编织 套层编织是用8、12、16、24、36、48、60等个锭子在二轨道上编织，根据盘根规格决定套层，一般编织1~4层，中间没有绒芯，套层填料致密性好，密封性强，但由于是套层，层间没有纤维相连容易脱层，故多用于静密封或低速设备。

折叠编辑本段性能介绍 务范围 SERVICE LIMITS 项目 ITEM 旋转泵Rotating 往复泵Reciprocating 静密封 Static 工作压力Pressure Psi bar Kg/cm² 15 15 20 轴速Shaft speed M/s 6 1.5 密度Density g/cm³ 1.3 温度Temperature ° C -50~ 350 ° C PH值 PH range 2-13 常规尺寸 STOCK DIMENSIONS 截面尺寸Sizemm 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 19 20 约appr. m/kg 35 22 16 9.0 5.6 3.9 2.9 2.5 2.2 1.7 1.5

1.4 折叠编辑本段应用 高水基盘根的特点与应用由于含有氨基键，初粘性好，粘接力大。可调节性好，改变原料组成和相对分子质量，可制成无溶剂型或高固含量胶黏剂，两组分量可调范围大。可室温固化，也可加热固化，粘接强度较高，能用作结构胶黏剂。耐低温性能非常好，低温时的粘接强度高出室温1倍。高水基盘根柔韧性好，剥离强度较高，耐冲击、耐振动、耐疲劳性很好。耐磨性突出，耐油、耐溶剂、耐臭氧等。具有良好的气密性、电绝缘性。双组分混配后工艺性好，容易湿润，适用期长。粘接范围广，能够粘接多种材料。高水基盘根容易产生气泡。耐水、耐湿热性能较差。