

甘肃兰州厂家供应单法兰液位变送器

产品名称	甘肃兰州厂家供应单法兰液位变送器
公司名称	兰州国辰智能科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	·-· ·-·-· ·-·-·-·
公司地址	甘肃省兰州市城关区雁儿湾路426号
联系电话	13088786804 13088786804

产品详情

一、概述 3151DP系列单法兰液位变送器的关键原材料，元器件和零部件均源自进口或合资，整机经过严格组装和测试，该产品具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。由于该机型外观上完全融合了目前国内*为流行，并被广泛使用的两种变送器（罗斯蒙特3051与横河EJA）的结构优点，让使用者有耳目一新的感觉，同时与传统的系列产品在安装上可直接替换，有很强的通用性和替代能力。为适合国内自动化水平的不断**和发展，该系列产品除设计小巧精致外，更推出具有HART现场总线协议的智能化功能。

3151DP系列型单法兰液位变送器可对各种容器进行**的液位和密度测量，有平法兰和插入式法兰供选择，法兰有3英寸或4英寸，规格有1501b和3001b的法兰，也可根据用户定制法兰，法兰膜片材料可选。二、单法兰液位变送器模拟型特点 精度高 量程、零点外部连续可调 稳定性能好 正迁移可达500%、负迁移可达600% 二线制 阻尼可调、耐过压 固体传感器设计 无机械可动部件、维修量少 重量轻（2.4kg） 全系列统一结构、互换性强 小型化（166mm总高） 接触介质的膜片材料可选 单边抗过压强 低压浇铸铝合金壳体三、单法兰液位变送器智能型特点

超级的测量性能，用于压力、差压、液位、**测量 数字精度：+（-）0.05% 模拟精度：+（-）0.75%+（-）0.1%F.S 全性能：+（-）0.25F.S 稳定性：0.25% 60个月 量程比：100：1 测量速率：0.2S

小型化 (2.4kg) 全不锈钢法兰，易于安装

过程连接与其它产品兼容，实现**测量

世界上唯一采用H合金护套的传感器，实现了优良的冷、热稳定性

采用16位计算机的智能变送器

标准4-20mA，带有基于HART协议的数字信号，远程操控 支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。四、单法兰液位变送器测量参数测量范围:差压：0~1.3-1MPa3
151DP系列单法兰液位变送器选型方式

五、单法兰液位变送器法兰安装 安装法兰标准按ANSI有3"和4"规格，法兰等级分为150LB (2.5MPa) 及300LB (5.0MPa)，法兰安装尺寸见下图表。如用户采用GB9116-88标准，则DN=80、100、PN=2MPa请注明。接液膜片材料有316L、哈氏C-276、蒙耐尔、钽等。用户不注明，时以3" 150LB安装法兰及接液膜片材料31供货。

法兰式液位变送器外型尺寸