

甘肃兰州厂家供应浮球液位变送器

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 甘肃兰州厂家供应浮球液位变送器 |
| 公司名称 | 兰州国辰智能科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | ·- ·- ·-· |
| 公司地址 | 甘肃省兰州市城关区雁儿湾路426号 |
| 联系电话 | 13088786804 13088786804 |

产品详情

一、概述 CTUQK磁浮球液位计由磁浮球、检测管和信号变送器组成。当磁浮球随液位升降时，变送器将检测管内的电阻信号转换成4~20mA.DC标准电流号输出，从而实现对液位的测量和控制。

二、CTUQK磁浮球液位计原理 由液位传感器和智能HART板(电流转换器)两部分组成，浮球与液位同步变化，控制干簧管吸合断开，从而使传感器内电阻成线性变化，再由转换器将电阻的变化转换成4~20mA标准电流信号并叠加HART数字信号输出。

三、CTUQK磁浮球液位计参数 变送器总长：300~6000mm(任选)
测量范围：L 5500mm(任选) 安装高度：H 5700mm 变送器准确度：±5 mm
输出信号：4~20mA两线制。 输出负载：0~500 接线盒外壳防护：IP65
测量介质温度：-20~120 测量介质压力：0.6 MPa 测量介质条件：粘度 10-4m²/s
；密度 0.6g/cm³ 浮球：标准供货 ϕ 150(导杆为 ϕ 25)
特殊供货 ϕ 51(导杆为 ϕ 12)； ϕ 29(导杆为 ϕ 7.5) 工作电压：AC.24V AC220V, 1.5A

四、CTUQK磁浮球液位计产品选型表

CTUQK浮球液位计分以下四种安装方式 A：顶置安装 B：侧侧安装
C：侧底安装 D：支架安装(订货时请用户注明安装形式和引颈长度L值。)

对于敞口或非金属容器，可以采用支架安装方式。具体形式见图3。CTUQK磁浮球液位计接线方式：

(见图4)

五、CTUQK磁浮球液位计操作说明 1、按键操作