

压热器用高水基纤维盘根，白四氟苕麻盘根，含油白高水基盘根填料

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 压热器用高水基纤维盘根，白四氟苕麻盘根，含油白高水基盘根填料 |
| 公司名称 | 廊坊通宁节能科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:通宁 材质:高水基纤维 河北:廊坊 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村 |
| 联系电话 | 18230346131 18230346131 |

产品详情

高水基盘根产品规格:

3*3mm--50*50mm;特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定.高水基盘根由高质量苕麻纤维，内、外涂石墨，且充分浸润特殊的润滑油方形编织而成。突出的优点是磨擦系数极低，不磨轴，防腐蚀。可应用于船舶行业、冷水处理、海水及冷油上；低压阀门，旋转设备，及往复泵液压榨机，轮船螺旋桨等设备。推荐使用在一般的动密封，低压阀门，旋转设备，及往复泵上。温度 140 PH值：2-12
线速度：10m/s 鼓风机 15bar 搅拌机：15bar 阀：20bar 适用于各种水质、海水、咸水、油类、脂类、弱酸、弱碱等介质，尤其能耐研磨。（此盘根按颜色分为黑色和白色）。高水基盘根适用主要是乳化液、水或油。适用于油田高压泥浆泵，煤矿井下液压支架、乳化液泵等。原使用的夹布橡胶圈，寿命短，更换频繁，人工劳动强度大，即耽误生产影响经济效益又严重污染环境。